

SC IKOSAR SRL

Producător de articole tehnice din cauciuc

Sediul social: România, Str. Principală, nr. 52, Timișești, jud. Neamț

Bază de Producție și desfacere: Tg. Neamț, jud. Neamț

Str. Ștefan cel Mare, nr. 278A

CIF: RO4998435 ; J27/2130/1993

Tel/Fax: 0233662999

E-mail : vanzari@ikosar.ro

www.ikosar.ro



Fișă tehnică

Covor cauciuc antiderapant cu inserție

- Grosime = 3.5 mm
- Lățime standard = 1200mm
- Model: o față netedă și una antiderapantă
- Culoare = negru
- Inserție din țesătură tip EP (poliamidă – poliester) care asigură rezistență mecanică foarte bună;
- Materialul din care se fabrică (Cauciuc Natural + EPDM) îi asigură rezistență mecanică bună, rezistență la rupere, sfâșiere, abraziune) și durata de viață mare datorită componenței EPDM-ului care îi conferă rezistență la UV și OZON.
- **Utilizare** - Produsul este versatil și are aplicații multiple cum ar fi: aplicații casnice și gospodărești din cele mai diverse, aplicații industriale (șorțuri, etanșări, membrane, amortizări, camere de sablare, mașini unelte, instalații, etc.), agricultură (silozuri, mașini agricole, irigații), auto (pardoseli camioane, autoutilitare, bancuri de lucru), construcții civile și industriale (etanșări, hidroizolații, bandă avertizare, pentru instalații gaz, apa, canal, etc);

Denumire articol	Dimensiuni	Greutate
Covor cauciuc antiderapant cu inserție, gr. 3.5 mm	1200mm x 3.5mm x 10ml +/- 3%	4,5 kg/mp +/- 5%

Caracteristici principale măsurate:

Denumirea caracteristicii	Valori	Metoda de verificare
Rezistența la rupere totală (N/mm ²) min.	10	STAS SR ISO 37:2012
Alungirea la rupere totală (%)	370	
Duritatea (grade Shore A)	65 +/-5	STAS SR ISO 7619-1:2011
Abraziune (mm ³) max.	250	STAS ISO 4649:2010
Rezistența la îmbătrânire accelerată (variația rezistenței la rupere, %)	+/- 30	STAS 5152-82
Densitate (g/cm ³)	1.3	

- Livrare: în role de 5 sau 10 ml;
- Garanție: 12 luni de la data fabricației.
- Ambalare: în folie transparentă