

**UTILIZARE:**

Coama semirotunda este utilizata pentru închiderea acoperișului pe partea superioara, in locul intersecției a doua ape. Acționează ca scut împotriva infiltrațiilor si a intemperiiilor.

CARACTERISTICI PRODUS:

Tip	Clasic	Economic
Model	Coama semirotunda mare	Coama semirotunda mica
Dimensiuni	279 x 2000mm	230 x 2000mm
Grosime	0.40 - 0.55mm	0.40-0.55mm
Culoare	RAL, in culoarea acoperișului	RAL, in culoarea acoperișului
Aspect	Lucios, mat-structurat	Lucios, mat-structurat
Protecție exterioara	Folie autoadeziva	Folie autoadeziva
Material	Tabla zincata si vopsita	Tabla zincata si vopsita

Atenție : Îndepărtați după montaj folia de protecție autoadeziva, expunerea foliei la radiație UV (solara) va face imposibila îndepărtarea ulterioara.

MONTAJ :

Pentru fixarea coamei se folosesc șuruburi auto perforante de 4.8 mm x 35 mm pe fiecare undula a panoului de țigla.

Pentru etanșare intre elementele de coama si țigla metalica se folosesc bureți profilați de etanșare in funcție de forma țiglei metalice

GAMA RAL