



1454  
09

## Fișa tehnică



<b>Denumire</b>	<b>Plăcă cu nuturi Noppjet UNI 20, pentru încălzire în pardoseală</b>
<b>dimensiuni (lungime-lățime)</b>	1450 x 850 mm
<b>dimensiune efectivă a plăcii</b>	1400 x 800 mm
<b>suprafață efectivă</b>	1,12 m <sup>2</sup>
<b>distanță pentru conducte</b>	50 mm
<b>grosime nominală termoizolantă</b>	20 mm
<b>grosime totală</b>	40 mm (20+20mm nutul)
<b>dimensiune conductă</b>	14-17 mm
<b>denumire conform EN 13163</b>	EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)-BS200-CS(10)150
<b>grosime folie PS</b>	0,6 mm
<b>euroclasă reacție la foc conform EN 13501-1</b>	E
<b>conductivitate termică – valoare nominală</b>	0,040 W/mK
<b>sistem îmbinare între plăci</b>	cu nuturi special dimensionate
<b>rezistență termică</b>	0,50 m <sup>2</sup> K/W
<b>densitate</b>	25kg/m <sup>2</sup>
<b>rezistență la compresiune</b>	5 kPa
<b>culoare</b>	neagră
<b>Ambalare</b>	8 buc./ cutie
<b>suprafață efectivă per bax</b>	8,96 m <sup>2</sup> / cutie
<b>dimensiune bax (L x G x Î)</b>	1510x265x860 mm

**Transport și depozitare:** Produsul este stabil și inert în cazul condițiilor normale de transport, depozitare și utilizare. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite și curate dar nu închise etanș, să permită ventilația naturală. Nu este permis transportul plăcilor din polistiren expandat împreună cu alte materiale care le pot deteriora (diluanti, substante combustibile, vopsele). Depozitarea se va face în spații acoperite, aerisite, ferite de umezeală, departe de surse de căldură, evitând expunerea la razele solare.

**Informații suplimentare:** Produsul nu trebuie să vină în contact cu nici un material care reacționează cu EPS provocând dizolvarea sau umflarea acestuia așa cum poate fi cazul cu anumiți adezivi pe bază de solvenți, conservanți ai lemnului și alte substanțe. EPS este netoxic și inert și nu conține clorofluorocarburi (CFC), hidroclorofluorocarburi (HCFC) sau formaldehidă. Când se monteaza produse EPS, nu este nevoie să se ia masuri speciale de precauție de către operatori deoarece nu sunt iritante și nici toxice.

**Garanție:** Produsul este garantat în depozit, timp de 2 ani numai dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus.

### S.C. RETTIG S.R.L.

**Sediul central și logistic:** Juc-Herghelie 69B, Hala C1, Modul 1, 407352 com. Juc, jud Cluj,

Tel: +40(0)264-406.771, Fax: +40(0)264-406.770, e-mail: [office@purmo.ro](mailto:office@purmo.ro), web: [www.purmo.ro](http://www.purmo.ro)

**Consultanță comercială și tehnică:** str. Brândușelor, nr. 3A, corp 1, et. 1, 031253 București,

Tel.: +40(0)21-326.41.08, Fax: +40(0)21-326.41.09, e-mail: [purmo@purmo.ro](mailto:purmo@purmo.ro), web: [www.purmo.ro](http://www.purmo.ro)