

SPECIFICATIE TEHNICA

**GLIA UV 6.500 x 0,15 mm**

Materie prima : polietilena de joasa densitate LDPE (ICT 0,25 – 0,3 g/10min) +
stabiizator anti UV

Garantie 3 sezoane

EAN:594703400932

Caracteristici :Standard de firma nr.1/2015

Dimensiuni	UM	Valoare	Toleranta
Latime	mm	6.500	± 3%
Grosime	mm	0,15	±15%
Lungime	m	80	±2%
Diametru teava PE	mm	76	
Culoare		verde	

Caracteristici mecanice, tehnice, fizice

Rezistenta la tractiune, daN/cm² conform SR EN ISO 527-3 :2000

- Longitudinal 150
- Transversal 130

Alungire la rupere, % conform SR EN ISO 527-3 :2000

- Longitudinal 250
- Transversal 350

Rezistenta la sfasiere, daN/cm² conform STAS 6127 :1987

- Longitudinal 60
- Transversal 50

Aspect : In stare derulata folia este neteda, lipsita de impuritati mecanice vizibile, fara pete sau perforatii. Se admit dungi longitudinale si usoare incrētuturi provenite de la infasurarea foliei. Peretii foliei se desprind usor cu mana.

Ambalare : Fiecare rola se eticheteaza si se ambaleaza in husa de protectie.

Transportul: cu mijloace de transport acoperite si curate.

Livrare: paletizat.

Depozitare: se face in spatii acoperite, curate si uscate, ferite de actiunea directa a razelor solare, la o distanta de cel puțin 2 m de orice sursa de caldura, la temperaturi cuprinse între +5 ° C si + 25 ° C.