

SC IKOSAR SRL

Producător de articole tehnice din cauciuc

Sediul social: România, Str. Principală, nr. 52, Timișești, jud. Neamț

Bază de Producție și desfacere: Tg. Neamț, jud. Neamț

Str. Ștefan cel Mare, nr. 278A

CIF: RO4998435 ; J27/2130/1993

Tel/Fax:0233662999



Fisă tehnică

Traversă cauciuc cu o față antiderapantă – IK

- Grosime = 5 mm +/- 2%
- Model: o față striată și una netedă
- Lățime = 1000mm +/- 2%
- Culoare = negru
- Utilizare: diverse aplicații atât industriale, cât și gospodărești (placări, amortizări șocuri, pardoseli spații de lucru, bancuri de lucru, autoutilitare, săli sport, zootehnie etc.)
- Rezistent la razele ultraviolet, variații de temperatură

Denumire articol	Dimensiuni +/- 3%	Greutate
Traversă cauciuc cu o față antiderapantă - IK	1000mm x 5mm x 5ml	6.5kg/mp sau 33kg/bc (+/-5%)

Caracteristici principale măsurate:

Denumirea caracteristicii	Valori	Metoda de verificare
Rezistența la rupere (N/mm) min.	10	STAS SR ISO 37:2012
Alungirea la rupere (%) max.	370	
Duritatea (grade Shore A)	65 ± 5 Sh	STAS SR ISO 7619-1:2011
Abraziune (mm ³) max.	250	STAS ISO 4649:2010
Rezistența la îmbătrânire accelerată (variația rezistenței la rupere, %)	+/- 30	STAS 5152-82
Densitate (g/cm ³)	1.3	

- Livrare: în role de 5 – 25ml;
- Garanție: 12 luni de la data fabricației.
- Ambalare: în folie transparentă