

ADEZIV PENTRU OGLINZI 47A

Date tehnice :

Baza	Rasini sintetice
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Uscare fizica
Timp de lucru	20 minute (20°C/65% umiditate)
Greutate specifica (DIN 53479)	Cca 1,23 g/ml
Rezistenta termica	-20°C....+60°C dupa uscare

Descriere : Adezivul pentru oglinzi este un adeziv pe baza de rasini sintetice, gata de lucru, elastic cu ecelenta aderenta pe majoritatea materialelor de constructii cu exceptia PE si PP. Nu necesita primer.

Aplicatii :

- Fixarea oglinzilor de inalta calitate pe toate materialele de constructii
- Fixarea oglinzilor mozaic

Instructiuni de folosire :

- curate, uscate, fara praf si grasimi.
- aplicati adezivul in straturi paralele sau intins cu o spatula
- presati cele doua suprafte iar apoi eliberati-le timp de 15 min iar apoi presati-le ferm
- in cazul oglinzilor de dimensiuni mari recomandam aplicarea adezivului pe ambele suprafete si sustinerea oglinzilor pana la uscarea totala a adezivului (aprox 24h)
- curatati uneltele cu acetona sau spirt imediat dupa utilizare.

Ambalaj : Cartuse 280 ml 15 buc/bax

Utilizare :

Metoda : pistol de silicon

Temperatura de aplicare : +5°C....+30°C

Curatare : cu « white spirt » sau acetona imediat dupa utilizare

Reparare : cu adeziv 47A

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Certificat de calitate:

Produs de SOUDAL NV in Turnhout (Belgia) in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001, 2000

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru mai multe detalii

Observatii :

Cel putin una dintre suprafete trebuie sa fie poroasa si absorbanta.