

CHIT ACRILIC UȘOR

Pastă pe bază acrilică



Chitul acrilic Ușor Vitex este un produs sub forma de pastă gata de utilizare cu greutate redusă care nu necesită diluție. Acesta poate fi utilizat simplu și rapid, nu se contractă, se usucă rapid, se poate șlefui și se poate vopsi cu orice vopsea.

- Pentru umplerea găurilor și fisuri mari și mici
- Nu se contractă, se usucă rapid și este ușor de șlefuit

CULORI

Disponibil pe alb.

AMBALARE

Alb	750 mL
-----	--------

CONȚINUT DE COV (compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/g** „Grunduri”, Tip **WB**): **30 g/l**. Acest produs conține maxim **10 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, fără praf, grăsimi, materiale în vrac.

APLICARE

Aplicați produsul cu ajutorul unei spatule/cuțit fără diluare. După 1-2 ore, produsul este șlefuit cu șmirghel și suprafața poate fi vopsită cu orice emulsie sau vopsea acrilică pe bază de apă sau vopsea pe bază de solvent Vitex. Nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/ sau umiditate relativă de peste 80%.

Este uscat la atingere în 30 minute și poate fi reaplicat după 1-2 ore, în funcție de absorbția suportului. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau un detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Densitate	0,75 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)
-----------	-----------------------------

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro