

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
 Nr. D01 BI 2019

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**  
**Piăci ceramice presate uscat, glazurate – GRESIE PORȚELANATĂ cod 6035-0XXX, 6046-0XXX, 6060-0XXX**  
**cu absorbția de apă E≤0,5%.**  
**Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (colecție, cod, culoare, calitate, nuanță, calibru, data producției).**
- Utilizarea preconizată:**  
**Grupa de produse Piăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă E≤0,5%, grupa B la, este destinată a fi utilizată pentru finisarea finală a pardosellor interioare și/sau exterioare și a peretilor, în spații care pot fi expuse efectelor înghețului și solicitărilor mecanice mari.**
- Fabricant:**  
**SANEX S.A. Cluj-Napoca, Str. Belusului nr.1, 400394, România,**  
**Tel.:+40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: [office@sanex.ro](mailto:office@sanex.ro), [www.sanex.ro](http://www.sanex.ro)**
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:**  
**Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.**
- Standard armonizat: SR EN 14411:2016, "Piăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea și verificarea constanței performanței și marcare".**

**6. Performanțe declarate**

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1 <sub>FL</sub>	SR EN 14411:2016
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	Nici o performanță determinată	
Forța de rupere	≥ 1300 N	
Rezistența la încovoiere	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	
Rezistența la alunecare	μ ≥ 0,40	
Durabilitatea pentru: • uz intern • uz extern: rezistența la îngheț-dezghet	Rezistă Rezistă	
Caracter tactil	Nu se aplică	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Conform prevederilor Regulamentului REACH nr. 1907/2006, plăcile ceramice sunt produse care nu emit substanțe periculoase.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

.....  
**Daniel Zah**  
**Manager Calitate**  
**SANEX S.A.**



Cluj-Napoca, 03.09.2019



**SANEX S.A. , str. Belușului nr.1, 400394, Cluj-Napoca, România**

**D01 BI 2019**

**EN 14411**

Plăci ceramice presate uscat, grupa Bia (anexa G), pentru placarea pardoselilor interioare și exterioare, cu absorbția de apă  $E \leq 0,5\%$

Reacție la foc	Clasa A1 <sub>FL</sub>
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	NPD
Rezistență la rupere	$\geq 1300$ N
Rezistența la alunecare CEN/TS 16165 : 2012, anexa D	$\mu \geq 0,40$
Durabilitatea pentru: • uz intern • uz extern: rezistența la îngheț-dezghet	Rezistă Rezistă