

fabryo-atlas

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr.228/2017

- Cod unic de identificare al produsului-tip: INNENWEISS** Vopsea lucioasă uscare expres
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**
A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** Produsul este destinat finisarii decorative si de protecție a tamplăriei din lemn (ferestre, rame de usi, obloane , mobilier de gradina si alte elemente din lemn), finisarea suprafetelor metalice grunduite sau alte tipuri de suprafete acoperite cu produse pe baza de rasini alchidice.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului (fabricantului):**
Fabryo Corporation S.R.L, Șos. Olteniței, nr. 202B, loc. Popești-Leordeni, jud. Ilfov, tel. 021/405.50.25, fax 021/405.50.26
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 001SB-04//1464-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Metoda de încercare	U.M.	Valori de referință	Performanța declarată
A) Produsul ca atare				
Aspect	Examinare vizuală	-	lichid omogen vascos, fără impurități mecanice	corespunde
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	g/cm ³	1,1 – 1,2	1,1 – 1,2
Conținut de substanțe nevolatile (125°C, 60 min)	SR EN ISO 3251:2008	%	45±5	40 – 50
B) Produse aplicate pe suprafață suport din oțel				
Duritatea peliculei. Încercarea de amortizare a pendulului Persoz	SR EN ISO 1522:2007	sec.	Min.50	Min.50
C) Produs aplicat pe suprafață-suport din oțel în sistem: 2 straturi INNENWEISS Grund pentru metal + 2 straturi INNENWEISS Vopsea lucioasa uscare expres 2 in 1				
Aderență la suport (caroiaj 3mm)	SR EN ISO 2409:2013	clasa	Clase (0 – 1)	1
Flexibilitate prin indoire pe dorn conic	SR EN ISO 6860:2006	mm	-	0 (fără fisuri)
Rezistență la soc (înălțimea de cadere a masei de 1kg, la care apar fisuri)	SR EN ISO 6272-1:2012	cm	-	100 (fără fisuri)
Rezistență la ceată salină neutră (sol.NaCl 50g/l, 35°C) – fără degradări	SR EN ISO 9227:2017	ore	-	240
Rezistență la umiditate.Condensare (expunere în incinta cu rezervor de apă încălzită) - fără degradări	SR EN ISO 6270-2:2018	ore	-	5 (fără degradări)

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: INCĐ „URBAN-INCERC”, Sucursala INCERC București, Șos.Pantelimon 266, cod postal 021652, Sector 2, București, tel:021 255 22 50 : fax: 021 255 00 62

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 1.


Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate
(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL, Popești – Leordeni, 01.08.2019

(Locul și data emiterii)

(semnatura)



F-PO-20-12, rev.2

Fabryo Corporation SRL

Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 202B, Jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006; Cont: R004BRDE441SV03517754410 BRD Suc. UNIREA