

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 IHP 2C e (24h/7z) intreruptor cu temperatura programabila

CCT15442

Principal

Gama de produse	Acti 9
Nume produs	Acti 9 IHP
Nume scurt al dispozitivului	IHP
Tip produs sau componenta	Programmable digital time switch
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Building
Numar de canale	2
Limba	Engleza Russian Ukrainian Latvian Italiana Estonian Bulgarian Greek Slovene Sârb Croatian Maghiara Poloneza Romana Czech Slovaca Turkish Hebrew

Suplimentar

Tip de sarcina	lampa cu incandescenta 2600 W lampa cu halogen 2600 W tub fluorescent necorectat 2600 VA serial-compensated fluorescent tube 2600 VA parallel compensated fluorescent lamp 400 VA (48 µF) lampa fluorescenta compacta 400 W < 2 W lampa LED 25 W > 2 W lampa LED 200 W
Consum de putere maxim in W	0,5 W standby
Curent maxim de comutatie	10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 16 A - 250 V c.a. pf = 1
Curentul minim de comutare	10 mA 230 V c.a. 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Tip de iesire	Dry contact

Precizie	+/- 0.25 s/zi 25 °C
Contacts type	I/D
Durata ciclu	24 hours + 7 days
Numar maxim de comutari	56
Durata interval minima	1 min.
Funcție disponibilă	Code lock function Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover On/off permanent switching Funcționare manuală On/off switching times Switch preselection
Tip buton comanda	4 push-buttons
Timp rezerva	Salvare de program si timp 10 ani
Tip de setare	Weekly programming
Conexiuni - borne	2 x 0,5...2,5 mm ² borne cu surub rigid sau flexibil 1 x 2,5 mm ² borne cu surub solid sau flexibil cu manson
Suport de montare	TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
Latime	45 mm
Inaltime	92,6 mm
Adancime	66,7 mm
Greutate neta	130 g
Marcaj	CE
Categorie de supratensiune	Class 3
Funcție	None
Absenta pentru concedii	Yes
Schimbarea timpului	Automatic
Actualizat de	None

Mediu

Standarde	EN 60730-2-7:2010
Temperatura ambientala de functionare	-30...55 °C
Temperatura aerului ambiant pentru depozitare / transport	-30...70 °C
Umiditate relativa	90 %, fara condensare
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	10,3 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Weight	7,395 kg
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Weight	172,0 g

Number of Units in Package 2	40
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40,0 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------