

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. D03 BI 2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

MOZAIC CERAMIC PENTRU PLACAREA PARDOSELILOR ȘI PEREȚILOR INTERIORI ȘI/SAU EXTERIORI

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:

MOZAIC CERAMIC PENTRU PLACAREA PARDOSELILOR ȘI PEREȚILOR INTERIORI ȘI/SAU EXTERIORI, realizat din piese ceramice de mici dimensiuni (47.3 mm x 47.3 mm), prelucrate mecanic și lipite pe o plasă de fibră de sticlă, în diverse modele.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Mozaicul ceramic se utilizează pentru lucrări de finisare a pereților din interiorul și/sau exteriorul clădirilor, atât pentru protecție cât și pentru decor și pentru protejarea pardoselilor în spații rezidențiale sau publice.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

SANEX S.A. Cluj-Napoca, str. Beiușului, nr. 1, jud. Cluj,

Tel.: +40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: office@sanex.ro.

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 003-04/484-2021

6 Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Determinarea absorbției de apă (mozaic cu plasă)	SR EN ISO 10545-3	A.T. 003-04/484-2021 SR EN 14411:2012	0,16%
Rezistența la harisare	SR EN ISO 10545-11	A.T. 003-04/484-2021 SR EN 14411:2012	Fără fisuri vizibile
Rezistența la agenți chimici: - produse chimice menajere - săruri pentru piscină - acizi și baze cu concentrații mici - acizi și baze cu concentrații mari	SR EN ISO 10545-13	A.T. 003-04/484-2021 SR EN 14411:2012	Clasa A Clasa A Clasa LA Clasa HA
Rezistența la abraziune	SR EN ISO 10545-7	A.T. 003-04/484-2021 SR EN 14411:2012	Fără modificări după 6000 rotații (clasa 4)
Rezistența la alunecare pe suprafețe circulabile	CEN/TS 15165 DIN 51130	A.T. 003-04/484-2021 SR EN 14411:2012	Clasa R10 (14,5°)
Rezistența la pătare	SR EN ISO 10545-14	A.T. 003-04/484-2021 SR EN 14411:2012	Clasa 5
Aderența prin tracțiune (sistemul compozit: adeziv + plasă fibră de sticlă + piesa de mozaic)	SR EN 12004-2	A.T. 003-04/464-2019 SR EN 14411:2012	0.6 N/mm²
Modul de rupere			Rupere adezivă între placa ceramică și adeziv
Rezistența la îngheț-dezghet	SR EN ISO 10545-12	A.T. 003-04/464-2019 SR EN 14411:2012	Fără degradări vizibile după 100 cicluri

Denumirea și adresa laboratoarelor care au efectuat încercările

TZÚS PRAHA s.p, Pobočka 0300 Plzeň, Zahradni 15, 326 00 Plzeň, Česká Republika, Tel / Fax: +420377243331

S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. București, str. Preciziei nr. 6R, Tel: 021.318.08.51, Fax. 021.318.08.50

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Cluj-Napoca, 21.01.2021

Manager Calitate
Daniel ZAH

