

SC VADOVA SRL sat Racovita nr 164; Com Budesti, jud Valcea Tel/fax 0250/737400	 VADY KLAR SOLUTIE PENTRU SPALAREA PARBRIZELOR IARNA -20°C	FISA TEHNICA nr 135/2019
		Editia nr 1/2019
		Revizia 2/2020



1. Compozitie:

- alcooli alifatici, glicoli, surfactanti anionici, coloranti, odorizanti, apa demineralizata.

2. Domeniu de utilizare

-spalarea parbrizelor auto.
-curatarea si degresarea obiectelor din sticla: geamuri, vitrine etc;

3. Performante

- curata eficient murdaria asociata condusului in sezonul rece;
- dezgheata eficient stratul de gheata de pe suprafata parbrizului;
- protejeaza componentele din plastic si cauciuc ale sistemului de stropit/steratoare, parbrizul si vopseaua;
- produsul combina efectul hidrofob cu puterea mare de degresare ce asigura o vizibilitate sporita, rezultand o mai buna siguranta la volan.
- are aplicabilitate la temperaturi scazute si in conditii extreme generate de fenomenele de inghet;
- prezinta uscare rapida;
- are miros placut, reconfortant si persistent;

4. Caracteristici tehnice

Nr crt	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
1	Aspect	lichid limpede, omogen	vizual
2	Densitate la 20°C, g/cm ³	0.85 – 0.96	SR EN ISO 2811
3	pH	6.5 – 8.5	STAS 8619-90
4	Punct de congelare, °C	-20°C	STAS 8671-78
5	Punct de fierbere, °C	min. 70	STAS 4059-85 pct 4.4

5. Mod de aplicare

Produsul se utilizează ca atare (nediluat). Se toarna continutul in dispozitivul de spalare a parbrizului. A se stropi parbrizul 5-7 secunde, la viteza redusa <70km/h.

SC VADOVA SRL sat Racovita nr 164; Com Budesti, jud Valcea Tel/fax 0250/737400	 VADY KLAR SOLUTIE PENTRU SPALAREA PARBRIZELOR IARNA -20°C	FISA TEHNICA nr 135/2019
		Editia nr 1/2019
		Revizia 2/2020

ATENȚIE:

- **Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta sau este folosit in alte scopuri decat cele mentionate.**
- **A nu se folosi pe răni deschise.**
- **Nerecomandat persoanelor alergice la una din componente.**
- **Numai pentru uz extern. Produsul se foloseste numai in scopul pentru care este destinat.**
- **Nu se va folosi produsul in amestec cu alte substante.**

6. Masuri de securitate

-in timpul utilizarii este obligatoriu sa se respecte normele de tehnica securitatii muncii recomandate la lucrul cu substante inflamabile;

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare. Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

A se consulta Fisa cu date de Securitate a produsului!

7. Ambalare transport si depozitare

Ambalarea se realizeaza in:

- ambalaje din materiale plastice: 5 litri;
- ambalaje de capacitate mare (IBC) la solicitarea clientului;

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite cu respectarea reglementarilor privind transportul produselor.

Depozitarea produsului se face in spatii sigure si acoperite in ambalajul original inchis etans, neexpus la radiatii solare sau alte surse de caldura si aprindere la temperaturi cuprinse intre -20 pana la 20⁰ C.

8. Valabilitate: 3 ani de la data fabricatiei in ambalajul original inchis etans, in spatii sigure si acoperite .