

DENUMIREA PRODUSULUI

Jeger Hologram Protector

DESCRIEREA PRODUSULUI

Jeger Hologram Protector este un lac transparent pentru protejarea efectelor decorative, împotriva murdăriei și a apei. Creează un strat satinat care este rezistent la spălare.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Lacul este conceput pentru a forma un strat protector incolor pentru efectul Jeger Hologram.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substratul trebuie să fie uscat, curat și rezistent. Curățați suprafețele vopsite anterior de impuritățile care limitează aderența lacului, de exemplu: praf, pete de grăsime, rugină, ciuperci și mușci.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine lacul înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte produse.
- ✓ Nu diluați cu apă.
- ✓ Dacă trebuie să folosiți mai mult de un pachet de produs, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare, pentru a preveni diferențele de luciu.

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte : trafalet, pensulă

Aplicați cu un trafalet cu păr scurt. Aplicați Protectorul în mod neregulat, întinzându-l în toate direcțiile și evitând mișcările verticale și orizontale. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Lăsați să se usuce timp de aprox. 4 ore. Spălați uneltele în apă caldă după terminarea lucrului.

TIMPUL DE USCARE

La o temperatură de +23°C și o umiditate relativă de 50%, Protectorul este uscat la atingere după aproximativ 2 ore. Straturile ulterioare trebuie aplicate după aproximativ 4 ore. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 23.05.2024

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

PARAMETRII TEHNICI

Compuși organici volatili (COV) în container Directiva UE 2004/42	Valoarea limită UE: COV (cat A/e/FW) în container 130g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 45 g/l de COV.
Densitate la 20°C [g/cm ³]	1,01± 2%
Grad de luciu PNC 81914:2002	Satinat
Numărul de straturi	1-2
Solvent	Apă

EFICIENȚA PRODUSULUI

Până la 12m²/L într-un singur strat, eficiență pentru un ambalaj de 1L. Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de textura acesteia, de metoda de aplicare și de culoarea produsului.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației

AMBALAREA PRODUSULUI

1 L

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul conține tetrahydro - 1,3,4,6 -tetrakis (hidroximetil) imidazo[4,5-d]midazol-2,5(1H,3H)-dionă, 1,2-benzizotiazolin-3-onă și 5-cloro post- amestec de reacție -2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 23.05.2024

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

Folosiți echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșeuri marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita de COV (Cat. A/e/FW) în ambalaj 130g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 45 g/l de COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 23.05.2024

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl