

**Fișă tehnică****Sadolin® Base NR  
Grund incolor pentru lemn**

**Descriere:** Grund incolor pe bază de rășină sintetică în solvent organic.

**Proprietăți:** Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Optimizează aderența între stratul suport și finisajul aplicat ulterior. Penetrează adânc fibra lemnoasă și optimizează aderența dintre stratul suport și finisajul aplicat ulterior. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

**Culoare:** Incolor

**Mod de aplicare:** Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 18%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C-30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Se aplică numai cu pensula, în direcția fibrelor lemnului.

**Sistem de straturi recomandat:** 1- 2 straturi grund Sadolin Base NR până la saturația lemnului după care se aplică 2 - 3 straturi pentru finisare. Finisarea se face după 24 de ore. Pentru finisare se pot folosi următoarele produse din gama Sadolin: Extra, Classic, Terrace, Yacht sau Hardwood Oil.

**Recondiționare:** Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

**Uscare:** La 20°C: la atingere- 2 ore, în profunzime - 24 ore;

**Consum specific:** 10 - 14 m<sup>2</sup> / litru pentru lemn finisat, 7-12 m<sup>2</sup> / litru pentru lemn nefinisat; cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării.

**Înteținerea uneltelor:** Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

**Depozitare și păstrare:** 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură.

**Disponibil în cutii de:** 0.75 L, 2.5 L, 5 L, 10L, și 20 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor



DISTRIBUITOR: **Fabryo Corporation S.R.L.**  
Șos Olteniței nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160  
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010

[www.sadolin.ro](http://www.sadolin.ro)

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

Data: 15.10.2019