



Jeger Galassia este o vopsea decorativă structurală cu luciu metalic subtil și particule fine de nisip, ușor de aplicat și cu efect elegant, texturat, pentru pereți cu personalitate.

O poți face
chiar tu,
într-o singură zi!

Doar 2
pași

Doar 3
unelte:



1

Aplicați Jeger Primer Galassia cu un trafalet




Aplicați Jeger Primer Galassia pe un perete curat, uscat, fără praf și degresat (conform instrucțiunilor de pe ambalaj) și lăsați să se usuce aproximativ 2 ore.

Amestecați bine efectul Jeger Galassia. Nu diluați sau amestecați cu alte produse. Alegeți metoda de aplicare preferată:

2a

Aplicați Jeger Galassia cu o pensulă





Aplicați pe perete cu ajutorul unei pensule pentru efecte decorative. Întindeți vopseaua pe perete cu mișcări lungi și neregulate în diferite direcții, evitând dungile paralele. Nu frecați în mod excesiv. Remediați eventualele spații ratate. Aplicați vopseaua în etape, câte 2-3 m² pe rând. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 4 ore.

SAU:

2b

Aplicați primul strat de Jeger Galassia cu un trafalet și al doilea strat cu o pensulă



Aplicați primul strat subțire, cu un trafalet din microfibră și periați ușor cu o pensulă. Lăsați să se usuce aproximativ 2 ore. Aplicați al doilea strat cu o pensulă de efecte decorative folosind mișcări încrucișate. Aplicați vopseaua în etape, câte 2-3 m² pe rând. Lăsați să se usuce aproximativ 4 ore. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Spălați uneltele cu apă caldă după utilizare.

Notă: Dacă trebuie să folosiți mai mult de un pachet de produs, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare, pentru a preveni diferențele de nuanță a culorii. Înainte de a vopsi întreaga suprafață, verificați rezultatul pe o suprafață mică, mai puțin vizibilă. Produsul este destinat utilizării în interior.

±8 Eficiență dintr-un
ambalaj de 1 l*
m²

*Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de grosimea acesteia, de numărul de straturi, de metoda de aplicare și de experiența meseriașului.

jeger.com

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland

FABRICAT ÎN POLONIA

