

ENSMET

ELEKTRIK MALZEMELERI

FIȘA TEHNICĂ

RACORDURI FĂRĂ HALOGEN

DECRIERE GENERALĂ:

- Racord special pentru conectarea conductelor drepte
- Nivel de etanșeitate a apei: IP54
- Fabricat din POIPROPILENĂ/POLIPROPILENĂ (PP/PE)
- FĂRĂ EMISII DE HALOGENURI
- RAL 7035 (GRI DESCHIS) (la cerere RAL9010 Alb)
- Cu autostingere

COD	TIP	DIAMETRU INTERIOR	DIAMETRU EXTERIOR	CULOARE	UM	LUNGIME	AMBALAJ
RM16HV	16	16,3	19,3	GRI	M	80	100
RM20HV	20	20,2	23,2	GRI	M	80	100
RM25HV	25	25,4	27,4	GRI	M	80	100
RM32HV	32	32,4	35,8	GRI	M	100	100

STANDARDE APLICATE:

EN 61386/2008, EN 60754-1/2014 + A1/2020, EN 60754-2/2014 + A1/2020, EN 61034-2/2005+A2/2020

MATERIALE PT. INSTALAȚII ELECTRICE

FIȘA TEHNICĂ

BEND 90 FĂRĂ HALOGEN

DESCRIERE GENERALĂ:

- Cot fix speial pentru conectarea conductelor drepte
- Nivel de etanșeitate a apei: IP54
- Fabricat din POIPROPILENĂ/POLIPROPILENĂ (PP/PE)
- FĂRĂ EMISII DE HALOGENURI
- RAL 7035 (GRI DESCHIS) (la cerere RAL9010 Alb)
- Cu autostingere

COD	TIP	DIAMETRU INTERIOR	DIAMETRU EXTERIOR	CULOARE	UM	LUNGIME	AMBALAJ
RD16HV	16	16,3	19,3	GRI	M	100	200
RD20HV	20	20,2	23,2	GRI	M	130	100
RD25HV	25	25,4	27,4	GRI	M	160	50
RD32HV	32	32,4	35,8	GRI	M	210	50

STANDARDE APLICATE:**EN 61386/2008, EN 60754-1/2014 + A1/2020, EN 60754-2/2014 + A1/2020, EN 61034-2/2005+A2/2020***MATERIALE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE***FIȘĂ TEHNICĂ****"T" REVERSIBIL FĂRĂ HALOGEN****DESCRIERE GENERALĂ:**

- T fix special pentru conectarea conductelor drepte
- Nivel de etanșeitate a apei: IP54
- Fabricat din POIPROPILENĂ/POLIPROPILENĂ (PP/PE)
- FĂRĂ EMISII DE HALOGENURI
- RAL 7035 (GRI DESCHIS) (la cerere RAL9010 Alb)
- Cu autostingere

COD	TIP	DIAMETRU INTERIOR	CULOARE	UM	AMBALAJ
RT16HV	16	16,3	GRI	M	100
RT20HV	20	20,2	GRI	M	100
RT25HV	25	25,4	GRI	M	50
RT32HV	32	32,4	GRI	M	50

STANDARDE APLICATE:**EN 61386/2008, EN 60754-1/2014 + A1/2020, EN 60754-2/2014 + A1/2020, EN 61034-2/2005+A2/2020***MATERIALE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE***FIȘĂ TEHNICĂ****CLIPSURI RAPIDE PENTRU CONDUCTE FĂRĂ HALOGEN****DESCRIERE GENERALĂ:**

- Pentru instalarea conductelor drepte și flexibile
- Fabricat din POIPROPILENĂ/POLIPROPILENĂ (PP/PE)
- FĂRĂ EMISII DE HALOGENURI
- RAL 7935 (GRI DESCHIS) (la cerere RAL9010 Alb)
- Cu autostingere

COD	TIP	DIAMETRU INTERIOR	CULOARE	UM	AMBALAJ
RG16HV	16	15,6	GRI	M	200
RG20HV	20	19,6	GRI	M	200

RG25HV	25	24,6	GRI	M	50
RG32HV	32	30	GRI	M	50

STANDARDE APLICATE:

EN 61386/2008, EN 60754-1/2014 + A1/2020, EN 60754-2/2014 + A1/2020, EN 61034-2/2005+A2/2020

MATERIALE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE

Subsemnata, **ROTARIU CLAUDIA**, interpret si traducător autorizat pentru limbile **ENGLEZĂ-RUSĂ** în temeiul autorizației **nr. 23946/17.11.2008** eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba **ENGLEZĂ** în limba **ROMÂNĂ**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT (semnătura și ștampila)

