

DENUMIREA PRODUSULUI

Primer Industrial

DESCRIEREA PRODUSULUI

Jeger Primer Industrial este amorsa pentru efectul decorativ Jeger Industrial. Aceasta uniformizează capacitatea de absorbție a substratului, îl întărește, crește aderența efectului decorativ și permite aplicarea corectă pentru a obține efectul dorit

UTILIZAREA PRODUSULUI

Pregătirea substratului pentru aplicarea corectă a efectului decorativ Jeger Industrial.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substratul trebuie să fie uscat, curat și rezistent. Îndepărtați orice strat deteriorat de vopsea anterior aplicată (de ex. exfoliat sau crăpat). Reparați defectele cu un chit sau masă de șpacu adecvate și șlefuiți. Suprafețele trebuie curățate de orice impurități care împiedică aderența vopselei, de exemplu, praf, pete de grăsime, rugină, ciuperci și mușci.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine produsul înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte produse.
- ✓ Nu diluați cu apă.

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte : trafalet

Aplicați primul strat cu un trafalet din microfibră. Distribuiți produsul neregulat în toate direcțiile. Lăsați să se usuce aproximativ 2 ore. Dacă este necesar, aplicați un al doilea strat de Jeger Primer Industrial atunci când apar pete vizibile cauzate de nuanța substratului. Aplicați al doilea strat în același mod ca primul. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Spălați unelte cu apă caldă după terminarea lucrului.

TIMPUL DE USCARE

La o temperatură de +23°C, cu o umiditate relativă a aerului de 50%, amorsa se usucă la atingere după aproximativ 1 oră. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 12.11.2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compuși organici volatili (COV) în recipient Directiva UE 2004/42	Categoria A/g/FW: Valoarea limită UE: 30 g/l (2010) Acest produs conține mai puțin de 10 g/l de COV.
Densitate la 20°C [g/cm] ³	1,37± 2%
Grad de luciu PN-EN 13300	Extra mat
Numărul de straturi	1-2
Solvent	apă

EFICIENȚA PRODUSULUI

Până la 8m² dintr-un ambalaj de 1L. Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de grosimea acesteia, de numărul de straturi, de metoda de aplicare și de experiența aplicatorului.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricării

AMBALAREA PRODUSULUI

1 L

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul conține tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil)imidazo[4,5-d]midazol-2,5(1H,3H)-dionă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă și un amestec post-reacție 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate. Folosiți echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșuri marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita conținutului de COV (Cat. A/g/FW) în ambalaj 30g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 10 g/L de COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 12.11.2024