

Banda de îmbinare din fibra de sticla autoadeziva



Fisa tehnica

Descriere:

Banda din fibră de sticlă autoadeziva este utilizată pentru realizarea îmbinărilor dintre plăcile din gips-carton. Este ușor de aplicat și crește considerabil rezistența și durabilitatea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton.

Caracteristici:

Setarea firelor de fibra	Urzeala 35.4/10cm	Batatura 35.4/10cm
Rezistenta la tractiune	Urzeala 260N/2.54 cm	Batatura 483N/2.54cm
Greutatea tesaturii tratate	(64.5+/- 3.5) g/m ²	
Grosime	0.26 mm	
Latime standard	(48+/-2)mm	
Lungime standard	20m,45m,90m,150m(+/-2%)	
Ambalare (nr role/bax)	60/54/24/12	

Domenii de utilizare:

- ▶ Banda asigură o egalizare a suprafețelor prezentând rezistența la mușcări și umezeală în cazul aplicării în încăperi umede.

Avantaje:

- ▶ calitate superioară în cazul utilizării în medii cu umezeală crescută
- ▶ rezistență împotriva apariției fisurilor
- ▶ rezistență mecanică crescută
- ▶ grosime uniformă
- ▶ o înaltă permeabilitate a aerului

Depozitare și termen de valabilitate:

- ▶ Rolele ambalate trebuie să fie depozitate în încăperi uscate
- ▶ Temperatura de depozitare: -10°C și +50°C

