

Hidrofor Stanley 1300W 4200 l/h 24 l - SXGP1300XFBE



Tensiune alimentare	230 V
Putere nominala	1300 W
Presiune maxima	3.0 bar
Debit apa	4200 l/h
Capacitate rezervor	24 L
Tip motor	Inductie
Frecventa	50 Hz
Tip proiectie	IP x 4
Tip produs	Hidrofor
Inaltime de refulare	50 m
Domeniu de utilizare	Apa curata
Material carcasa	Otel inoxidabil
Adancimea maxima de absorbtie	8 m
Temperatura de admisie a apei	35°C
Greutate	16.2 kg

Hidrofor Stanley 1300W 4200 l/h 24 l - SXGP1300XFBE

Hidroforul Stanley 1300W 4200 l/h 24 l - SXGP1300XFBE este ideal pentru alimentarea locuintelor cu apa de consum, instalatii mici de uz civil, agricol, instalatii de spalare si alte aplicatii.

Hidroforul Stanley 1300W 4200 l/h 24 l - SXGP1300XFBE trebuie montat in locatii protejate de intemperii, si ferit de umezeala.

Pentru o utilizare adecvata si pentru protejarea hidroforului se recomanda instalarea unui filtru de particule si impuritati pe coloana de alimentare din sursa de apa fie put sau fantana.

Caracteristici:

- pompare automata
- comutator on/off impermeabil
- capacitatea rezervorului este de 24 L
- protectie in caz de supraincalzire