



TRACK MARKER®

VOPSEA DE MARCARE FLUORESCENTĂ TEMPORARĂ

Cod	141213	141216	141217	141218	141219	141225
Culoare	Roșu	Portocaliu	Galben	Verde	Albastru	Culoarea cireșei

Descriere

TRACK MARKER® este o vopsea fluorescentă pentru marcat în industria construcțiilor. Este potrivită în special pentru marcaje temporare în următoarele zone: Semnalizare, pichetare, marcaje.

TRACK MARKER® permite marcaje foarte vizibile datorită concentrației ridicate de pigmenți ultrafluorescenți.

Formula sa îi conferă o aderență excelentă pe beton, asfalt, pietriș, iarbă și lemn.



Cerințe generale

- ❖ Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50 °C
- ❖ Păstrați departe de sursele de aprindere, căldură și lumina soarelui
- ❖ Nu fumați
- ❖ Nu perforați nici după dispersarea aerosolului
- ❖ Nu ardeți nici după dispersarea aerosolului
- ❖ Fișele cu date de securitate sunt disponibile gratuit pe site-ul nostru



Instrucțiuni de utilizare

1. Înainte de utilizare: Scuturați energic (bilele trebuie să se audă clar)
2. Deblocați spray-ul prin rotirea la stânga a capacului de siguranță
3. Utilizați TRACK MARKER® „cu capul în jos” la aproximativ 10 cm de suprafața vizată
4. După utilizare, purjați cu „capul în sus” pentru a curăța supapa și difuzorul
5. Blocați duza prin rotirea spre dreapta a capacului de siguranță



Aplicarea

Observatii: Utilizați până la -15 °C. Sub această temperatură, calitatea aplicării poate fi modificată de căderea de presiune generată de doză (aceasta nu va schimba calitatea vopselei).

TRACK MARKER® este utilizabilă cu accesoriile de aplicare SOPPEC:

Aplicatorul cu o singură roată: Permite marcarea pe sol fără coborâre.

Mânerul tip pistol: Face mai ușoară marcarea și utilizarea șabloanelor.

La sfârșitul vieții: Reciclare sau eliminare în conformitate cu legislația, în special de către un colector sau o societate autorizată.

Capacul de siguranță

TRACK MARKER® este prevăzut cu capacul de siguranță patentat Soppec „TP”. Designul unic al acestui capac îi conferă următoarele avantaje:

- ❖ Protecție împotriva împiedicării accidentale în timpul transportului sau manipulării
- ❖ Protecția mâinilor utilizatorului împotriva împrăștiilor cu vopsea
- ❖ Ușor de utilizat
- ❖ Cel mai puternic capac de siguranță de pe piață: Nu se rupe când spray-ul plin cade de la 1,50 m Test efectuat pe asfalt
- ❖ Nu se împrășteie și lasă o linie fină și precisă care permite realizarea de marcaje clare

Capac în aceeași culoare ca vopseaua.

Specificații

- ❖ Conținut: 500 ml NET
- ❖ Ambalaj: 1 cutie cu 12 produse
- ❖ Liant: Acrilic
- ❖ Pigmenți: Minerali și organici, fără metale grele
- ❖ Solvenți: amestec complex fără solvenți clorurați și compuși aromatici.
- ❖ Acoperire: De la 1 la 2 m² per doză, în funcție de acoperirea dorită și natura suprafeței (culoare, porozitate)
- ❖ Autonomie: 25 m pentru a obține o acoperire maximă (standardul NFT 30-075). Un aerosol poate fi utilizat pentru a marca 50-100 m, în funcție de viteza de aplicare și acoperirea dorită.
- ❖ Durata marcajului: Până la 2 luni, în funcție de suprafață, condițiile de aplicare și expunerea la UV.
- ❖ Îndepărtarea marcajelor: dispariția completă și rapidă a marcajelor se va obține prin acțiune mecanică (jet de apă, dispozitiv de curățare de joasă presiune, perie) sau prin mascare
- ❖ Timp de uscare: Aproximativ 3 minute la 20 °C
- ❖ Depozitare ideală între 15 și 25 °C, **într-un loc ferit de îngheț**
- ❖ Garanția tehnică: Timp de depozitare înainte de utilizare - 4 ani



Ultima actualizare: **Iunie 2021**. Această fișă tehnică anulează toate versiunile anterioare. Informațiile furnizate se bazează pe cunoștințele noastre și testele efectuate. Acestea nu exonerează în niciun fel utilizatorul de cunoașterea și aplicarea tuturor normelor privind activitatea sa. Utilizatorul este singurul responsabil pentru precauțiile legate de folosirea produsului. Periculos. **Respectați măsurile de precauție pentru utilizare.**