

Pregatirea stratului suport

Amorsele substrat sunt indispensabile aplicarii tuturor produselor decorative Senideco. Totusi, nu se substituie amorselor universale.

Produsul "TOUAREG" se aplica la interior pe toate tipurile de pereti pregatiti cu grija. Este absolut necesar sa aplicati inainte produsul *Amorsa structurata pentru suprafete "Sous-couche d'accroche Granitee"*



100 %
Déco

Touareg
Peinture de sable
Vopsea sablata - efect nisip



2.5 L

Aplicare

- Aplicati amorsa structurata "Sous-couche d'accroche Granitee".
Timp de uscare 6 ore



- Aplicati produsul "Touareg" cu o pensula lata.
Aplicati cu miscari incrucisate pentru a repartiza particulele de nisip uniform.



Vor aparea atunci contraste de lucire intre zonele mai mult sau mai putin incarcate care se vor accentua dupa uscare.

- Optiune: Pentru a proteja vopseaua sablata, este recomandata aplicarea lacului de protectie 100%Deco cu trafaletul sau cu pensula.
Lacul de protectie trebuie neaparat diluat in proportie de 50% apa.



Avantaje produs

- Foarte usor de aplicat
- Un singur strat necesar
- Uneltele se curata usor cu apa

16 m²

Uscare

12 h