

FISA TEHNICA CAPAC INTERVAL GARD ROMA CLASIC

Caracteristici fizice ale produsului:

Tip Produs – dimensiuni variabile	
Dimensiune	50X25X3 cm, 50x30x3 cm, 50x35x3 cm, 50x40x3 cm, 50x45x3 cm, 50x50x3 cm
Grosime placi	3 cm
Culori disponibile	Smoke, White, Silver
Aspect produs	Textura marmura antichizata
Suprafata produsului	Textura marmura antichizata
Greutate produs	In functie de dimensiune
Mod de ambalare	Palet lemn infoliat
Utilizare	Pe stalpi, garduri, ziduri de sprijin, cisme, cosuri de fum, Pereti si elevatii; Imprejmuiri jardiniere; Imprejmuiri fantani; Aticuri pentru balcoane; Aticuri pentru terase; Mana curenta;
Material	Piatra compozita
Rezistenta la inghet/dezghet	Produs testat, cu rezistenta garantata la inghet – dezghet
Tip montaj recomandat	Se recomanda a fi puse in opera cu adeziv de exterior flexibil sau ultraflexibil si folosirea de chituri de rosturi de exterior elastice de calitate
Mod de realizare	vibrocomprimare
Garantie	2 ani de la data achizitionarii
Rezistenta trafic auto	Nu este cazul
Intretinere	Produsele STAR STONE nu necesita o intretinere speciala

CARACTERISTICI ESENTIALE	Performanța
Absorbție de apa % din masa	≤ 6% din masa
Rezistența la încovoiere	Minim 4 N/mm ²
Durabilitatea rezistenței	Nu s-au constatat scăderi ale rezistenței în timp
Rezistența la alunecare / derapare	NPD
Emisie de azbest	Nu conține azbest în rețeta de fabricație/NPD
Reacție la foc	Clasa A1
Conductivitate termică	1,3 W / mK
Rezistența la acțiunea factorilor climatici	maxim 6%
	maxim 1 kg /m ²
Rezistența la abraziune	≤18000 mm ³ /5000 mm ²
Emisie de substanțe periculoase	Nu conțin materiale contaminate cu substanțe periculoase sau care emit substanțe periculoase

Manipulare	Capacele interval gard se livreaza pe paleti de lemn / europaleti. Incarcarea se face cu motostivuitoare, cu respectarea tonajului paletilor si capacitatile de ridicare admise de fiecare dispozitiv de incarcare. Nu se recomanda manipularea si descarcarea manuala a produselor. Este interzisa descarcarea produsului prin basculare sau aruncare.
Transport	Este interzis transportului produsului vrac. De asemenea se interzice ca deasupra paletilor sa se suprapuna alti paleti sau marfa. Transportatorul este obligat sa ancoreze si sa asigure marfa dupa preluarea acesteia pentru evitarea distrugerii pe durata transportului.
Depozitarea	Paletii se depoziteaza pe suprafete drepte, stabile, pe suprafete betonate, rezistente fara denivelari, santuri. Pe perioada iernii este recomandat ca paletii sa fie protejati cu folie. Se pot aseza suprapusi pe perioada depozitarii tinand cont de greutatea si inaltimea paletilor.

Eflorescente	Eflorescența este un fenomen natural care poate să apară, uneori, pe suprafața oricăror produse pe baza de ciment sub formă de pete de culoare albicioasă - de diferite dimensiuni și forme. Aceste pete albicioase apar din cauza migrării spre suprafață a hidroxidului de calciu, aflat în pasta de ciment. Acesta reacționează cu dioxidul de carbon, prezent în atmosferă, formând carbonat de calciu, puțin solubil în apă, care se depune pe suprafața elementelor din beton. Atât eflorescențele cât și diferențele de culoare nu influențează rezistența și calitatea produselor în nici un fel, deoarece acestea pot fi remediate în timp și pot fi influențate direct de condițiile atmosferice, suprafața căpătând astfel un aspect mai uniform. Diferențele de culoare și eflorescențele nu pot reprezenta un motiv pentru reclamații.
Curatare	Recomandăm ca cel puțin o dată pe an să curățați produsele noastre cu soluții speciale de curățare și întreținere. De preferat ar fi ca această procedură să fie făcută după trecerea sezonului rece. - Toate petele de murdărie trebuie să fie îndlăturate cât mai repede posibil pentru a evita deteriorarea suprafeței. Petele persistente se îndlătură cu apă sau soluții speciale de curățare pentru pavajele STAR STONE și/sau cu o perie cu filamente tari. - Îndepărtarea frunzelor uscate sau a prafului se va face cu o mătură moale. - Recomandăm evitarea utilizării soluțiilor chimice concentrate de curățare, cum ar fi soluțiile acide sau bazice. Recomandăm curățarea suprafețelor pavate doar cu soluții speciale. - Nu este recomandată folosirea uneltelor metalice pe suprafețele pavate, deoarece acestea pot fi zgâriate.
Utilitate	Capacele de interval de gard Roma Clasic sunt produse speciale din piatra compozita, colorate si impermeabilizate in masa. Capacele de interval de gard si aticurile pentru ziduri actioneaza in primul rand ca protectie impotriva efectelor daunatoare ale expunerii constante la soare, ploaie, zapada si gheata. Pe de alta parte, adauga un plus de rezistenta si durabilitate zidurilor si gardurilor, marindu-le durata de viata. Acestea pot fi instalate pe orice tip de suprafata. Tehnica de aplicare este usoara si nu necesita cunostinte speciale. Sunt usor de manipulat si se imbina perfect cu alte produse din familia Roma, marca STAR STONE