



ROMÂNIA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

**CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII**

**AVIZ TEHNIC**

În baza procesului-verbal al ședinței de avizare din data de **25 martie 2026**, nr. **66066** al Comisiei tehnice de specialitate nr. 1 pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

**CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII**

**AVIZEAZĂ FAVORABIL :**

agrementul tehnic nr. **021-04/188-2026**, elaborat de **S.C. AXA-CERT S.R.L.**, pentru **Amorsă acrilică pentru pregătirea suporturilor minerale: DECOMIX GRUND EXTERIOR**, produs/e de **DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș.**

Prezentul **AVIZ TEHNIC** este valabil până la data de **25 martie 2028** și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „conștiții” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil până la data de **25 martie 2029**, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU**

**CONSTRUCȚII**

**SECRETAR DE STAT**

**KÖVÉR ORSOLYA-MÁRIA**



# Agreement Tehnic

## 021-04/188-2026

**Amorsă acrilică pentru pregătirea suporturilor minerale:**

**DECOMIX GRUND EXTERIOR**

AMORCE POUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS MINÉRAUX: DECOMIX GRUND  
EXTERIOR

PRIMER FOR PREPAIRING MINERAL SUBSTRATES: DECOMIX GRUND EXTERIOR  
GRUNDIERUNG ZUR HERSTELLUNG VON MINERALISCHEN UNTERGRUNDEN  
DECOMIX GRUND EXTERIOR

Cod categorie: 21 – Finisaje de interior și exterior la pereți și plafoane; seturi de pereți  
interiori despărțitori

**PRODUCĂTOR:**

**DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L**

547525, str. Principală, nr. 201

Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș

Telefon: 0265 – 320.354, Fax: 0265 – 320.522

**TITULAR  
AGREMENT  
TEHNIC:**

**DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L**

547525, str. Principală, nr. 201

Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș

Telefon: 0265 – 320.354, Fax: 0265 – 320.522

**ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:**

**AXA CERT**

Localitatea Snagov, sat Tâncăbești, cod poștal 077167, jud. ILFOV,  
telefon +40746214473; +40746268015, e-mail: office@axacert.ro



**Grupa specializată nr. 4: Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli**

Prezentul Agreement tehnic este valabil până la data de 25.03.2029 numai însoțit de  
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de  
certificat de calitate.



## CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 4 din cadrul AXA CERT SRL, analizând documentația de solicitare de agrement tehnic, prezentată de firma DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L. din Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș și înregistrată cu nr. 5544.3 din 03.02.2026, referitoare la produsul "Amorsă acrilică pentru pregătirea suporturilor minerale – DECOMIX GRUND EXTERIOR" realizat de firma DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L. din Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, elaborează prezentul **Agrement Tehnic 021-04/188-2026**, în conformitate cu documentele tehnice românești și europene, aferente domeniului de referință, toate valabile la această dată.

### 1. Definirea succintă

#### 1.2. Descrierea succintă

Produsul ce face obiectul acestui agrement tehnic este realizat de firma DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L. ca amorsă pe bază de copolimeri acrilico-stirenici în dispersie apoasă, dioxid de titan, carbonat de calciu, aditivi.

Produsul este de culoare albă, dar poate fi colorat în paleta de culori a producătorului, în sistem computerizat.

#### 1.2 Identificarea produselor

Produsul este livrat în ambalaje din mase plastice cu masa de 25kg.

Identificarea produsului se face după mențiunile tipărite pe ambalaje, care prevăd:

- sigla și numele firmei producătoare;
- denumirea produsului;
- cantitatea și consumul specific;
- numărul lotului;
- termenul de valabilitate;
- atenționări riscuri;
- instrucțiuni de transport, manipulare, depozitare și punere în operă, în limba română.

### 2. Agrementul Tehnic

#### 2.1 Domenii acceptate de utilizare în construcții

Produsul DECOMIX GRUND EXTERIOR este utilizat pentru pregătirea suporturilor interioare sau exterioare, noi sau care se renovează, ale pereților și tavanelor din clădiri civile și industriale.

Această amorsă se aplică pe suporturi minerale absorbante, poroase (tencuieli minerale slab absorbante, plăci din gips-carton), înainte de aplicarea finisajelor cu vopsele/tencuieli "DECOMIX", în scopul creșterii aderenței la suport a acestora.

Produsul se aplică numai urmare a instrucțiunilor producătorului și a reglementărilor tehnice în vigoare.

#### 2.2 Aprecieri asupra produsului

##### 2.2.1 Aptitudinea de exploatare în construcții

În conformitate cu datele tehnice din Dosarul Tehnic, precizate în tabelul 1 din acest agrement tehnic și cu verificările efectuate, produsul care face obiectul prezentului agrement tehnic are performanțe

corespunzătoare domeniului de utilizare prezentat la punctul 2.1 și celor șapte cerințe fundamentale stabilite în Legea 10/1995 republicată, privind calitatea în construcții, după cum urmează:

##### Rezistență mecanică și stabilitate

Produsul nu influențează această cerință.

##### Securitate la incendiu

Nu au fost efectuate încercări pentru determinarea performanțelor de comportare la foc.

##### Igienă, sănătate și mediu înconjurător

În condițiile de utilizare prezentate ale produselor finite nu apar riscuri semnificative pentru sănătatea populației.

Pentru a minimiza riscul asupra populației, produsele folosite ca materiale în construcții respectă cerințele legislației în vigoare:

Regulamentul (CE) 830/2015 privind modificarea Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);



Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice REACH, modificat și completat de Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

Legea nr.360/2003, republicată în 2014 – privind regimul substanțelor și preparatelor chimice.

HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

NP 008-97 privind igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații.

HG. nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de COV datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, actualizată.

Pentru protecția personală a lucrătorilor, și pentru toate operațiile de manipulare, transport, depozitare și utilizare trebuie respectate cerințele în conformitate cu normele metodologice de aplicare a legislației, securității și sănătății în muncă, conform Legii nr.319/2006 cu completările și modificările ulterioare

Ord. MS nr.119/2014 – privind Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, la art.19, alin (1), se specifică: Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare.

Pentru a preveni poluarea solului și subsolului, la închiderea activităților de pe șantier se va evita depozitarea deșeurilor pe sol și sau a eliminării acestora în gurile canalizare, conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor (aprobată prin Legea 17/ 2023) și

Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

#### **COV:**

-COVlimita UE g/l:cat A/a: 30 (2010)

-COV Produs <1 g/l.

Se vor respecta instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

După punerea în operă, eventualele resturi nu se vor arunca în apă sau în canalizări.

#### **Siguranță și accesibilitate în exploatare**

Produsul aplicat nu crează riscuri de accidentare a utilizatorilor, dacă se respectă domeniul de utilizare preconizat.

#### **Protecție împotriva zgomotului**

Produsul nu influențează această cerință.

#### **Economie de energie și izolare termică**

Produsul nu influențează această cerință.

#### **Utilizare sustenabilă a resurselor naturale**

Se va aplica conf. Legii nr.10/1995 republicată, astfel:

-reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor componente după demolare: resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere;

-ambalajele goale se recyclează;

-durabilitatea construcțiilor: conf. pct. 2.2.2 din prezentul agrement tehnic;

-utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul: conform cerinței fundamentale igienă, sănătate și mediu înconjurător de la pct. 2.2.1 din prezentul agrement tehnic.

#### **2.2.2 Durabilitatea (fiabilitatea) întreținerea seturilor de produse**

Valabilitatea produsului (nepus în operă) este prezentată de producător pe ambalaj și este de 2 ani, cu condiția păstrării în ambalaje originale nedesigilate și a depozitării în locuri uscate, ferite de îngheț sau căldură excesivă.

Durabilitatea produsului pus în operă este de 5 ani, iar garanția oferită de producător este de 2 ani în condiții normale de aplicare și exploatare.

#### **2.2.3 Fabricația și controlul**

Produsul care face obiectul prezentului agrement tehnic este obținut în mod automatizat pe linia de fabricație a firmei DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L., în conformitate cu procedurile proprii de fabricație, care asigură



reproductibilitatea performanțelor corespunzătoare domeniilor de utilizare preconizate.

Procesul tehnologic de fabricație cuprinde următoarele etape:

- dozarea materiilor prime;
- omogenizarea tuturor componentelor;
- transportul și ambalarea în recipiente, conform precizărilor de la pct. 1.2;
- paletizarea și depozitarea în depozite acoperite și ferite de îngheț.

Controlul extern se realizează de către institute neutre, autorizate în acest domeniu.

Firma producătoare are certificat sistemul de management al calității, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 de către CERTIND (certificat nr. 20812C).

#### **2.2.4 Punerea în operă**

Punerea în operă se face conform fișei tehnice și reglementărilor tehnice în vigoare, cu următoarele precizări:

- Produsul este aplicabil cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare cu instalație Airless, în unul sau mai multe straturi în tehnologia "ud pe ud" până la saturarea suportului.
- Produsul se aplică nediluat sau diluat cu apă max. 10%, în vederea reglării consistenței de lucru.

Pe suprafețe netede, consumul specific de material este de cca. 200-250 g/m<sup>2</sup>.

Consumul exact se stabilește de la caz la caz, prin încercări prealabile.

### **2.3 Caietul de prescripții tehnice**

#### **2.3.1 Condiții de concepție**

Produsul este conceput de firma DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L., ca amorsă pentru pregătirea suporturilor interioare sau exterioare, noi sau care se renovează, ale pereților și tavanelor din clădiri civile și industriale, conform domeniilor precizate la punctul 2.1 din acord.

La aplicarea produsului se respectă GE 056-2013: "Ghid privind produsele de finisare pelicologene utilizate în construcții".

#### **2.3.2. Condiții de fabricare**

Calitatea constantă a produsului este asigurată și garantată de producător prin controlul său intern și extern, concretizat prin rapoarte de încercare eliberate pe loturi de fabricație, pe toată durata de valabilitate a acestui acord.

#### **2.3.3. Condiții de livrare**

La livrare produsul este însoțit de declarația de conformitate a producătorului cu acordul tehnic eliberat pentru acesta și de fișa de securitate, potrivit prevederilor standardelor SR EN ISO/ CEI 17050-1:2010 - "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale" și SR EN ISO / CEI 17050-2: 2005 - "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentație suport".

Fiecare livrare este însoțită de instrucțiuni de punere în operă, în limba română.

Pentru depozitarea de lungă sau scurtă durată, producătorul va preciza condițiile de depozitare (temperatura și clasa de pericolozitate etc).

#### **2.3.4 Condițiile de punere în operă**

La punerea în operă a produsului care face obiectul prezentului acord tehnic trebuie respectate instrucțiunile de lucru indicate de producător și care se găsesc în fișa tehnică.

La punerea în operă se va avea în vedere respectarea prevederilor din:

\* C300/1994 "Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora".

\* OUG nr.92/2021 – privind regimul deșeurilor și OUG nr.2/2021 – privind depozitarea deșeurilor.

\* Legea nr. 319/2006, "Legea securității și sănătății în muncă", cu modificările și completările ulterioare.

\* HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Punerea în operă a produsului se face în conformitate cu instrucțiunile producătorului înscrise pe ambalaje, precum și în fișa tehnică.

#### **Condiții de lucru:**

-temperatura minimă (pentru suport și aer) la aplicarea produsului este: +5°C, iar cea maximă de +35°C;

- umiditatea relativă a aerului: max. 75±5%;

-suprafețele suport trebuie să fie plane, uscate, stabile, degresate, lipsite de praf, ulei sau alte substanțe ce împiedică penetrarea / aderența, după caz;



-la  $t=20^{\circ}\text{C}$  și  $\text{URA}=65\%$ , acoperirea cu finisaje poate avea loc la un interval de min. 12 ore.

#### **Concluzii:**

**Aprecieri globală:** Utilizarea produsului în domeniul de utilizare acceptat este apreciată favorabil, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului acord.

#### **Condiții**

- Calitatea și constanța caracteristicilor relevante ale produsului au fost examinate și găsite corespunzătoare de AXA CERT și trebuie menținute constante pe toată durata de valabilitate a acestui acord.

- Oriunde se face referire în acest acord la acte legislative sau reglementări tehnice, trebuie avut în vedere că aceste acte erau în vigoare la data elaborării acestui acord.

- Acordând acest acord, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsul.

- Orice recomandare relativă la folosirea în condiții de siguranță a produsului, care este conținută sau se referă la acest acord tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea lui în operă.

- AXA CERT răspunde de exactitatea datelor înscrise în Acordul Tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Acordurile tehnice nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.

- Oportunitatea elaborării acordului tehnic este stabilită de organismul elaborator de acord tehnic.

- Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produsului, va fi realizată de către AXA CERT prin verificări "în situ" la cel puțin 3 obiective de construcții realizate de titularul acordului tehnic (verificarea menținerii în exploatare a caracteristicilor declarate).

- Acțiunile cuprinse și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

- AXA CERT va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita MDLPA anularea a acordului tehnic din baza de date.

- Anularea acordului tehnic se va face în cazul constatării prin controale efectuate de către organismele de supraveghere a pieței, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare ale produsului supus acordării.

- În cazul în care titularul de acord tehnic nu se conformează prevederilor din acordul tehnic, AXA CERT solicită retragerea acordului tehnic și anularea din baza de date a MDLPA.

**Valabilitate Acord Tehnic: 25.03.2029**

**Valabilitate aviz tehnic: 25.03.2028**

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării.

În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, acordul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea /extinderea acordului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate inițial.

**Acorduri tehnice elaborate anterior:**

**-AT 021-04/058-2023**

**Pentru grupa specializată nr. 4**

**Președinte**

**ing. GEORGETA SĂLĂGEANU**

**Director AXA CERT**

**Aud. Sen. Doina Mincu**



### 3. Remarci complementare

*Produsul ce face obiectul acestui agrement tehnic este conceput ca amorsă pentru pregătirea suporturilor interioare sau exterioare, noi sau care se renovează, ale pereților și tavanelor din clădiri civile și industriale, conform precizărilor de la punctul 2.1 din agrement.*

*Pentru verificarea comportării în exploatare în România a produsului, titularul agrementului tehnic are obligația de a urmări și observa, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, lucrări executate în acest timp în țară, rezultatele fiind consemnate în procese verbale.*

*Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produsului se va aduce la cunoștința elaboratorului de agrement tehnic.*

*Criteriile de performanță ale produsului au fost verificate prin teste de laborator efectuate de Laborator construcții – AXA CERT, autorizare ISC nr. 3782/2021 (raport 3379.5 din 03.04.2023), în conformitate cu standardele în vigoare.*

*Sinteza încercărilor, respectiv rezultatele testelor sunt prezentate în tabelul 1, iar raportul de încercare este cuprins în Dosarul Tehnic al agrementului.*



# Sinteza încercărilor

Tabel 1 Criterii de performanță

| Nr. crt | Criterii de performanță                                                                                    | Metoda de încercare   | U.M               | Nivel de referință | Performanțe produs                                                                                                                                                                                    | Elaborator |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                          | 2                     | 3                 | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                     | 6          |
| 1       | Densitatea, la 20°C                                                                                        | SR EN ISO 2811-1:2023 | g/cm <sup>3</sup> | 1,56...1,58        | 1,58                                                                                                                                                                                                  | AXA CERT   |
| 2       | pH                                                                                                         | SR EN ISO 10523:2012  | -                 | 8,0 – 8,5          | 8,5                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3       | Aderența finisajelor (vopsele/ tencuieli) la suport din mortar de ciment, la eforturi normale de tracțiune | SR EN ISO 4624:2023   | N/mm <sup>2</sup> | > 0,5              | <p>Suport finisat cu vopsea -fără amorsă<sup>1)</sup> 1,62 -cu amorsă<sup>1)</sup> 1,91</p> <p>Suport finisat cu tencuială decorativă -fără amorsă<sup>2)</sup> 2,82 -cu amorsă<sup>2)</sup> 2,94</p> |            |



Legendă:

- <sup>1)</sup> Suportul din mortar de ciment a fost finisat cu vopsea Deconix Fassade
- <sup>2)</sup> Suportul din mortar de ciment a fost finisat cu tencuială Deconix Reibe (R20)

#### 4. Anexe

*Extrase din procesul verbal de analiză AT al ședinței de deliberare a grupei specializate nr.4*

• *Grupa specializată nr. 4 - **Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli din AXA CERT** alcătuită din următorii specialiști:*

*Președinte grupă: ing. GEORGETA SĂLĂGEANU*

*Raportor grupă: ing. ANDI FLORENTIN PREDA*

*Membrii grupă: ing. MIHĂIȚĂ GÎTLAN*

*s-a întrunit la data de 25.02.2026 în ședință de deliberare, încheiată cu procesul verbal nr. 5544.4 pentru a analiza cererea de elaborare a agrementului înregistrată la AXA CERT cu nr. 5544.3 din 03.02.2026, prezentată de firma DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L. din Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, str. Principală nr.201, în calitate de solicitant, referitoare la Amorsă acrilică pentru pregătirea suporturilor minerale – DECOMIX GRUND EXTERIOR, împreună cu dosarul preliminar, conținând fișă tehnică, fișă de securitate, proces verbal de omologare internă, raport de încercare, documente de calitate ale firmei producătoare, a stabilit următoarele:*

*Produsul DECOMIX GRUND EXTERIOR este utilizat pentru pregătirea suporturilor interioare sau exterioare, noi sau care se renovează, ale pereților și tavanelor din clădiri civile și industriale, conform punctului 2.1 din prezentul agrement.*

*În urma parcurgerii etapelor de verificare desfășurate "in situ" se va face urmărirea comportării în exploatare a produselor puse în operă și a celor rezultate din exploatarea curentă, atestându-se conformitatea cu specificațiile agrementului tehnic.*

*Prelungirea termenului de valabilitate al avizului tehnic după data de 25.03.2028, se va face în funcție de rezultatele verificărilor privind calitatea și comportarea în exploatare a produselor la construcții realizate de solicitant. În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.*

*Propune aprobarea de către CTPC a agrementului tehnic 021-04/188-2026 - "Amorsă acrilică pentru pregătirea suporturilor minerale – DECOMIX GRUND EXTERIOR", cu termen de valabilitate de trei ani.*

*Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 021-04/188-2026 conținând 25 pagini, face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.*

**Raportorul grupei specializate nr. 4**  
ing. ANDI FLORENTIN PREDA

**Membrii grupei specializate nr. 4**  
ing. MIHĂIȚĂ GÎTLAN

