

Usa de interior Pamate U-81 este solutia potrivita pentru amenajarea interioara a spatiilor rezidentiale, comerciale sau de birouri.

Usa este fabricata din **MDF (fibre cu densitate medie)**. **Tocul de 10 centimetri** are pervaz pe o singura parte, cealalta parte trebuind a fi finisata si vopsita. Manerele din crom completeaza aspectul elegant al usii de interior.

Montaj:

Montajul se face dupa finisarea peretilor si a pardoselilor si este recomandat sa se faca de catre echipe specializate. Inainte de a monta usa, verifica golurile din zid pentru a forma un unghi de 90 de grade, in plan vertical si orizontal.

Foloseste un burghiu cu diametrul de 8 si gaureste tocul la o distanta de 1.5 cm sub balamale precum si la mijloc. Pe cealalta parte a tocului fa o gaura sub placa metalica de blocare a broastei, la acelasi nivel cu gaurile date sub balama, in extremitatile tocului.

Tocul se fixeaza provizoriu verificand pozitionarea corecta pe verticala si orizontala. Intre toc si perete trebuie sa existe un spatiu de 1-2 cm pe fiecare latura pentru a permite introducerea spumei. Cu ajutorul unui burghiu pentru beton sau zidarie, executa gaurile necesare pentru fixarea suruburilor corespunzatoare ca lungime si tip de perete.

Verifica daca distanta dintre elementele verticale ale tocului in zona suruburilor de fixare si ambele diagonale este egala. Foloseste un dreptar din aluminiu sau lemn pentru a verifica daca tocul a fost deformat in zona mediana in momentul strangerii suruburilor de fixare in perete.

Monteaza folia de usa si verifica daca se inchide, apoi aplica spuma conform recomandarilor producatorului. Protejeaza tocul cu hartie autoadeziva.

La terminarea procedurii, se taie surplusul de spuma si se dezlipeste banda autoadeziva.

Avantaje:

- usor de intretinut
- montaj reversibil
- contine fagure de stabilizare la interior

Specificatii tehnice:

- Tip usa: interior
- Brand: Pamate
- Model: U-81
- Tip deschidere: partea dreapta, partea stanga
- Material: MDF
- Toc: 10 cm.