

ADEZIV PENTRU POLISTIREN 28A

Date tehnice :

Baza	Dispersii sintetice
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	15 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare	24 h
Rezistenta termica	-20°C....+70°C dupa uscare
Densitate	1,8 g/ml
Forta de lipire	1,55 N/mm ²
Consum	1000....1500 gr/m ²

Descriere : Adezivul 28A este un adeziv pasta gata de lucru, ideal pentru lipirea polistirenului extrudat sau expandat pe suporturi poroase.

Caracteristici :

- ramane elastic dupa uscare
- fara solventi : risc 0 de atac asupra polistirenului
- convenabil pentru lipirea decoratiunilor, baghetelor, corniselor, rozetelor de plafon, plafoanelor false pe suporturi poroase.

Aplicatii :

- lipirea polistirenului expandat sau extrudat pe pereti, plafoane din caramida, beton, ciment. Lipirea baghetelor si corniselor din polistiren pe plafoane. Lipirea materialelor din spuma sintetica.

Ambalaj : Cutie 1kg, galeti 5 kg, 15 kg.

Termen de garantie si depozitare :

- 24 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suportul :

- natura : poroase ex. caramida, beton, piatra.
- stare : curata, uscata fara grasimi
- tratament prealabil : pentru suprafetele foarte absorbante aplicati un primer sau un fixator. Este recomandat un test preliminar de compatibilitate

Instructiuni de folosire :

Aplicare : cu pieptene cu dinti de minim 5 mm. Aplicati adeziv pe o suprafata care se poate acoperii in 10 min. Aplicati placile de polistiren prin glisare si presati bine.

Temperatura de aplicare : +5°C....+30°C

Curatare : cu apa.