

# TERMOSTAT DE CAMERĂ MULTIZONAL DIGITAL FĂRĂ FIR

## N4

### *multizone*

**CONTER**<sup>®</sup>  
CONTROLLER TEMPERATURE

Poate controla până la 4 zone/incinte diferite. . Pachetul standard conține receptorul multizonal și două unități emițătoare. Suplimentar, se pot comanda încă 2 unități emițătoare în funcție de necesități.

#### Specificații tehnice

1. Afișare domeniul de temperatură: 0°C~40°C (în 0.1°C incremente)
2. Domeniu de temperatură reglabil: 5°C~35°C (în 0.5°C incremente)
3. Acuratețe măsurare temperatură: ±1°C (la 20°C)
4. Alimentare Emițător TX: 2x AAA 1.5V BATERIE LITIU  
Receptor RX: 230VAC/50HZ
5. Sarcină nominală : 6A-sarcină rezistivă  
2A-sarcină inductivă
6. Indicator baterie scăzută: Afișaj "" Dacă bateria este sub 2.7V
7. Curent standby: 10mA, Curent iluminare ≤ 3mA
8. Culoare fond: Albastru
9. Frecvența operare: 868.35MHZ
10. Distanța de transmitere: aprox. 100m în câmp deschis
11. Dimensiuni: TX: 119 x 80 x 26 mm (Fără suport)  
RX: 130 x 90 x 32 mm

