

SC MC SOLUTII PROFESIONALE SRL  
STR CALEA BACAULUI NR 30  
J4/1101/2013  
RO 32480390  
TEL 0234/325058  
MOBIL 0752/996 484

## FISA TEHNICA

### Decofrol OIL B UNIVERSAL

#### PRODUS BIODEGRADABIL:

Solutie decofranta , pe baza de uleiuri minerale, eficient fizic si chimic pentru toate tipurile de cofraje. Avantajul decofrolului OIL B UNIVERSAL este ca nu lasa urme uleoase pe suprafetele de beton, ceea ce permite o aderenta foarte buna a tencuielilor, adezivilor si finisajelor ce se vor aplica ulterior.

#### UTILIZARE:

Decofrolul OIL B UNIVERSAL este decofrolul ideal pentru cofraje netede, neabsorbante, din otel, PVC sau lemn, fiind eficient de la o temperaturi scazute pana la +50 °C. Uneltele, camioanele si benele pentru turnarea betonului pot fi deasemeni protejate cu succes folosind acest produs impotriva depunerilor aderente de mortar ori beton.

#### DATE TEHNICE:

STAS	2598/1-79
Consistenta:	fluid
Vascozitate:	cca. 75mPa/s
Culoare:	alb rosietic
Consum:	cu 1 litru decofrol OIL B UNIVERSAL se pot unge pana la 30-40 m <sup>2</sup> (in functie de natura suprafetei pe care se aplica)

#### AMBALAJ:

Bidon PVC 30 litri sau butoi tabla 220 litri.

#### PRELUCRARE:

Decofrolul OIL B UNIVERSAL nu se dilueaza cu apa, benzine, motorine sau alti solventi. Suprafetele cofrajelor trebuie sa fie uscate si curatate. Aplicarea se face inainte de turnarea betonului specific se unge cofragul prin pensulare, pulverizare pe suprafata de contact.



S.C. MC SOLUTII PROFESIONALE S.R.L.

**CONSUM:**

Cu 1 litru decofrol OIL B UNIVERSAL se pot unge pana la 20-30 m<sup>2</sup> (in functie de natura suprafetei pe care se aplica).

**DEPOZITARE:**

Produsul este garantat 24 luni de la data fabricarii, pastrat in ambalajul original in locuri uscate, bine inchise si ferite de actiunea directa a razelor solare.

**CURATARE:**

Cu diluant epoxidic.

**PROTECTIA MUNCII:**

Decofrolul OIL B UNIVERSAL nu contine substante volatile inflamabile dar este recomandat ca la aplicarea acestuia, personalul sa nu consume alimente si nici sa fumeze. Dupa utilizare, bidonul se inchide foarte bine si se preda unui centru de colectare a substantelor periculoase sau se returneaza furnizorului. Personalul va purta haine si manusi de protectie.

In cazul contactului cu pielea, se vor folosi, pentru spalare, apa si sapun. La inghitirea accidentala se consulta imediat medicul. A nu se lasa la indemana copiilor, nu se pastreaza in locuri in care sunt depozitate alimente. A se respecta normele de protectie la lucrul cu substante chimice.

**DEBARASARE:**

Ambalajul gol, cat si resturile de decofrol OIL B UNIVERSAL se preda unui centru de colectare a substantelor periculoase sau se returneaza furnizorului.


**INDICATII:**

Produsul in cauza este destinat utilizarii de catre persoanele calificate si cu experienta in domeniul acesta. A se respecta instructiunile din prezenta fisa tehnica. Garantia asupra calitatii ulterioare se poate prelua doar asupra produselor realizate de firma proprie, astfel neexistand controlul asupra respectarii indicatiilor tehnice. Toate documentele referitoare la utilizarea produselor oriurmarirea punerii in opera se vor face numai in scris. Prin prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea toate indicatiile tehnice anterioare.

Nume: Mst. Ing. Dima Neculai

Funcție: Manager Calitate

Data: 12.08.2014



S.C. MC SOLUTII PROFESIONALE S.R.L.

