



## FISA TEHNICA

NO:GP-60/60-01

60x60 dimensiune

Identificarea produsului	Presare uscata placi ceramice portelante, Grup Bla cu absorbtie mica de apa $E_b \leq 0,5 \%$ , dim: 600x600x9.5 mm
Utilizarea prevazuta	Interior si exterior pe perete si podea.
Producator	Dura-tiles BG JSK
Sistem de evaluare	System 4
Notificat de laborator si raportat cu nr in data testarii	Cladirea institutului de cercetare,Sofia BG Test report# 248-3-32/17.04.2018

Conform regulamentului UE nr 305/2011 al parlamentului european si al consiliului, produsele mentionate mai jos confirma cerintele EN 14411:2016 standardul prin aceste valori declarate.

Caracteristici esentiale	Valori declarate	Specificatii tehnologice
Reactie la foc	Class A1/FL	БДС EN 14411:2016
Eliberare de cadmiu	NPD	
Eliberare de plumb	NPD	
Rezistenta spargere,grosime 7.5mm	Min. 1300 N	
Rezistenta spargere,grosime 7.5mm	Min. 700 N	
Coefficient de anti-alunecare	R9	
Tactilitatea	NPD	
PEI	4	
Rezistenta legaturii	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenta microfisuri	Rezistent	
Rezistenta soc termic	Rezistent	
Rezistenta inghet	Rezistent	

Performanta produsului care face obiectul prezentei declaratii este in conformitate cu performantele declarate in tabelul de mai sus

Aceasta declaratie de performanta este emisa sub responsabilitatea exclusiva a Dura-tiles BG JSC.

Managing Agent  
Celal Kerpisci

April 2018  
Novi Pazar, Bulgaria

