



Tapiterie Piele Ecologica ARIZONA



Colecția ARIZONA de eco piele este alcătuită din 13 nuanțe superbe, acestea sunt de înaltă durabilitate, rezistente la apă, antibacteriene și sunt ușor de curățat.

ARIZONA este o piele artificială cu suport din amestec de bumbac - poliester cu peliculă compactă și film de PVC spongios. Produs moale cu aparență de piele, cu mare rezistență la tracțiuni, la zgâriere și la frecare, fără miros de solvenți organici. Recomandat atât pentru tapiterie de mobilier cât și pentru tapiterie de automobile, marochinărie și îmbrăcăminte.

Tip stofa: material piele ecologică

Compoziție suprafață: 91% pvs, 9%pu

Compoziție substrat: 95% poliester, 5% bumbac.

- Rezistență la abraziune: 800,000
- Rezistență la hidroliză
- Material Ignifug conform BS EN 5852 Part I, Test Tigara și Chibrit
- Material Ignifug conform EN 1021 - 1/2, Test Tigara și Chibrit
- CA TECH BULL. 117/ NF PA 260 - Test Tigara
- Material **ANTIBACTERIAN** (ideal pentru spații de spital, clinici, spații de așteptare)
- Material **ANTIMUCEGAI**

- **Ușor de întreținut**
- Conform REACH
- Rezistent la URINĂ
- Rezistent la Materiale de curățare folosite în spațiile medicale.

Spații destinate: birou, acasă, cinematograful, salon, amfiteatru, alte spații publice.

!!! Culoarea poate suferi ușoare diferențe de la un lot la altul.

Parametri	Specificații	Abateri	Metoda-test
Rezistența la abraziune	800,000	min.	EN ISO 5470-2
Gradul de rezistență a culorii - la lumină	5	min.	ISO 105 B02
Gradul de rezistență a culorii - frecare uscată	5	min.	DIN 53339
Gradul de rezistență a culorii - frecare umedă	5	min.	DIN 53339
Migrația	nici o migrație	min.	ISO 183
Greutatea g/ml	690	aprox.	
		aprox.	ISO 3801
Grosime în mm	1	+/- 0.05 mm	ISO 2286
Rezistența la tracțiune N/50 mm - pe lungime	532N	min.	ISO 1421B
Rezistența la tracțiune N/50 mm - transversal	420N	min.	ISO 1421B
Rezistența la rupere - pe lungime	60,9N	min.	ISO 4674 A2
Rezistența la rupere - transversal	39,4N	min.	ISO 4674 A2
Aderența peliculei în N/50 mm - pe lungime		min.	ISO 2411
Aderența peliculei în N/50 mm - transversal		min.	ISO 2411

ARIZONA spu

SYNTHETIC LEATHER

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width Breite / Ancho	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	30 / 35 m	
Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	91% PVC + 9% PU	
Backing Composition Untergewebe / Composición Base	95% Polyester + 5% Cotton	
Weight Gewicht / Peso	980 g/lm (+/-5%)	
Thickness Dicke / Espesor	1,0 mm (+/-5%)	
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 1421	Warp Kette / Urdimbre 532 N 18,5%	Weft Schuss / Trama 420 N 27,7%
Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 4674-1	Warp Kette / Urdimbre 60,9 N	Weft Schuss / Trama 39,4 N
Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 3,3 mm	Weft Schuss / Trama 3,3 mm
Abrasion Test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 5470-2	> 800.000	
Permanent Creasing Behavior (Bally Test) Dauerbiegefestigkeit / Resistencia a la Flexión DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 100.000 cycles	PASS	
Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 5	Wet Nass / Mojado 5
Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	5	
Resistance to Urine (Urea Solution) Resistenz gegen Urin (Harnstofflösung) Resistencia a la Orina (Solución de Urea)	PASS	
Resistance to Hospital-Grade Disinfectant Cleaner Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel für Krankenhäuser Resistencia al Desinfectante de Limpieza de Hospital	PASS	



INDOOR

CONTRACT

AUTOMOTIVE

HEALTHCARE

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Resistance to Hydrolysis (8 years)

Hydrolysebeständig (8 Jahre) / Resistencia a la Hidrólisis (8 años)



Durability Performance Abrasion Test: > 800.000 cycles **(Heavy Use)**
Haltbarkeitsleistung Abnutzungstest: > 800.000 zyklen **(Intensivnutzung)**
Rendimiento Durabilidad Prueba de Abrasión: > 800.000 ciclos **(Uso Intenso)**



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part I – Cigarette & Match Tests – PASS
EN 1021-1 / 2 – Cigarette & Match Tests – PASS
CA Tech. Bull. 117 / NFPA 260 – Cigarette Test – PASS



Anti-Bacterial
Antibakteriell / Antibacteriano



Easy Care (Easy Cleaning Fabric)
Pflegeleicht / Fácil Cuidado



REACH Compliant / REACH konform / Norma REACH
It contains Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (Cas n.º 117-81-7)
It should not be used in toys and childcare articles

Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



WASH



BLEACH



DRY



DRY



DRYCLEAN



IRON

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Häufiges Waschen kann die Qualität des Artikels beeinflussen.
- Entfernen Sie Hausstaub einfach durch Absaugen bei geringer Saugstärke und unter Verwendung einer weichen Polsterdüse.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.

- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del artículo.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbabrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Abfärbungen kommen.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.

- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color tolerados en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



BLUE WORLD®
Human Care Technology