



ISOVER Vario® DoubleTwin BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ



APLICAȚII

Banda dublu adezivă, flexibilă, cu putere mare de lipire. Recomandată pentru fixarea preliminară a membranei Vario® KM Duplex UV pe un suport solid.



CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRU	VALORILE TIPICE DE PERFORMANȚĂ
Materiale componente	Banda dublu adezivă cu adeziv pe bază de dispersie de poliacrilat, ranforsată cu plasă din poliester, fără solvent, PVC, metale grele, halogeni sau izocianati.
Temperatura de aplicare	De la + 10°C
Rezistența la temperaturi	De la - 40°C până la +120°C
Latime banda	19 mm
Lungime banda	50 m
Tipuri de substrat	Aderă pe PE,PA, folie aluminiu, lemn, plăci cu fibra din lemn, placi de gips-carton, plăci pe bază de ciment, suprafețe metalice sau din plastic. Suprafata pe care se aplică trebuie sa fie curată, uscată, lipsită de praf sau substance neaderente. Dacă este necesar se va face un test de aderență pe stratul de aplicat
A+ (VOC-Decree)	Informații despre gradul de emisie de substanțe volatile în aerul din interior, care descriu un risc toxic în timpul inhalării, pe o scară de la A + (emisii foarte scăzute) la C (emisii foarte ridicate)



ISOVER Vario® DoubleTwin

BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ



Se recomandă utilizarea la interior și aderă pe următoarele tipuri de suport: PE, PA, folie de aluminiu, lemn, placi din lemn, placi de gips-carton, placi pe baza de ciment, suprafețe metalice sau din plastic. Substratul trebuie să fie uscat, fără praf și grăsimi.

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE

Grosime (mm)	Latime (mm)	Lungime (metri)	Numar role/cutie	Numar cutii/palet
-	19	50	15	50