

Orient Ceramic SRL, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

GRESIE CARGO WHITE 60X120 CM
PORTELANATA, RECTIFICATA, GLAZURATA, ASPECT LUCIOS RECOMANDATA PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR/EXTERIOR obtinuta prin presare grupa BI a

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Norme de testare impuse	Caracteristici specifice produs
1	Grosime placa (mm)	EN ISO 10545-2 $\pm 0,5$ mm	8.5 mm $\pm 0,5$ mm
2	Planeitatea canturilor (%)	EN ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$ / 0.8 mm	$\pm 0,043\%$
3	Rectangularitate (%)	EN ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$ / 1.5 mm	$\pm 0,05\%$
4	Planeitate suprafata (%)	EN ISO 10545-2 $\pm 0,4\%$ / 1.8 mm	$\pm 0,04\%$
5	Rata de absorbtie a apei (%)	EN ISO 10545-3 $E \leq 0,5\%$	0,05%
6	Rezistenta la rupere (N)	EN ISO 10545-4 Grosime $\geq 7,5$ mm min. 1300 N	1687 N
7	Rezistenta la socuri termice	EN ISO 10545-9	conform, fara defecte vizibile
8	Rezistenta la patare	EN ISO 10545-14 minim clasa 3	conform clasa 5
9	Calitate suprafata	EN ISO 10545-2 min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, susceptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate	100%
10	Rezistența chimică la acizi, baze (în concentrații reduse/ridicate)	EN ISO 10545-13 concentratii mici min clasa GLA concentratii mari min clasa GHB	conform concentratii mici clasa GLA concentratii mari clasa GHA
11	Rezistenței la abraziune	EN ISO 10545-7	Clasa 3 750 revolutii
12	Rezistența la subst. chimice de intretinere, utilizate la curatenie	EN ISO 10545-13: 2019 Min clasa B	conform, Clasa GA

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele UE in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

ORIENT CERAMIC

CONSTANTA
Data 22.11.2023



Director Comercial
Turiac Rodica