

# Declarație de performanță

Ref.:ZK-T-T/01/06



Zalakerámia

1. Tipul produsului pentru identificare: plăci ceramice, presate uscat  
**PLĂCI DE FAIANȚĂ GLAZURATE**

Tipul produsului	Dimensiunea nominală (cm)
Literele ZPF, ZBR, ZBK, ZBE, ZBD, ZBV, ZVD + maximum 5 numere (1-999, 30 000- 99 999) KBX sau KBK sau KBR + 19xx-2xxx an/nr. (1-999) WATN + (6129, 6661, 6409, 6410, 6384, 6128, 6130) Cavallino 1,2,3,4,5,6,7,8 Dolce Vita 1,2,3,4 Shiraz 1,2,3,4	15x15, 15x20, 20x20, 20x20/10x10, 20x25, 20x30, 25x33, 25x40, 20x40,3, 25x50,3, 20x60, 20x60
Elemente de decor cu nume elaborat	special

2. Domeniu de utilizare propus: placarea suprafețelor pereților interiori, neexpuse la îngheț

3. Producător:

Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: [info@zalakeramia.hu](mailto:info@zalakeramia.hu), web: [www.zalakeramia.hu](http://www.zalakeramia.hu)

4. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței stabilit în Anexa V.: Sistem 4

5. Performanța declarată:

Caracteristici de bază	Performanță	Specificație tehnică
Absorbția apei	E>10%	EN 14411: 2016 grupa BIII, Anexa L
Rezistența la încovolere	≥ 15 N/mm <sup>2</sup> ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2016 grupa BIII, Anexa L
Forța de rupere grosime ≥ 7,5 mm grosime < 7,5 mm	≥ 600 N ≥ 200 N	EN 14411: 2016 grupa BIII, Anexa L
Reacție la foc	A1	Fără testare, 98/603/EC
Rezistența la îngheț	neaplicabila	EN 14411: 2016 grupa BIII, Anexa L
Rezistența la șoc termic	Conform normei	EN 14411: 2016 grupa BIII, Anexa L
Aderența	Cu ciment de legare: 0.5 N/mm <sup>2</sup> Cu adeziv de dispersie: 1.0 N/mm <sup>2</sup> Cu adeziv pe bază de rășini reactive: 2.0 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2016 grupa BIII, Anexa L
Rezistența la alunecare	neaplicabila	DIN 51 130, DIN 51 097
Rezistența la uzură	neaplicabila	EN ISO 10545-7
Durabilitate	Conform normei	PTK.6.1695(2)
Dimensiunea și calitatea suprafeței	Conform normei	EN 14411: 2016 grupa BIII, Anexa L
Rezistența la pătare (clasa)	min.3	EN 14411: 2016 grupa BIII, Anexa L
Rezistența la produse chimice (clasa) Acizi și baze de concentrație mică Acizi și baze de concentrație mare Produse chimice menajere și aditivi pentru piscină	LA NPD min. B	EN 14411: 2016 grupa BIII, Anexa L
Emisia de substanțe periculoase - cadmiu - plumb	Conform normei Conform normei	EN 14411: 2016 grupa BIII, Anexa L

6. Performanța produsului identificat la punctul 1 este conformă cu performanța declarată la punctul 5.

7. Primul test standard: Laboratorul de testare acreditat Éptésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht. (Companie non-profit pentru controlul calității și inovației în construcții), 1113 Budapesta Díszegri u. 37. FC-A137K-16358-2018 TVB: M-4062/2006-2011

8. Declarația de performanță a fost emisă în conformitate cu cerințele specificate în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 a Parlamentului și Consiliului European din 9 martie 2011.

9. Prezenta declarație de performanță a fost emisă pe baza răspunderii unice a producătorului identificat la punctul 3.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Tófej, 6 Martie 2020

Dr. Jaramani Rafik  
Președinte și director general executiv

Hadnagy Zoltán  
Director financiar

