

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

DOP NS

1. Cod unic de identificare al produsului - tipul

Produs din Piatră Naturală ,Produs- Dale pentru placare

Produs: NATIMUR MENIA SPLIT FACE 7X30X1.5CM, EAN I3- 5945763009189

2 Tip, lotul sau număr serial sau de orice alt element care să permită identificarea produsului pentru construcții conform art. 11 (4) al CPR:

501101, NATIMUR MENIA SPLIT FACE

3. Destinația de utilizare sau utilizări ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile, așa cum au fost prevăzute de producător:

Placare,decorare interioara și exterioara pereți

4. Denumire, denumire comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului conform Art. 11 (5):

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL

Str. 22 Decembrie 1989, NR.29,Turda, 401113, Cluj, Romania;

Tel: +40-264-305600; E-mail: office@modulo.fr

5. Daca este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate în Art. 12(2):

NA

6. Sistem sau sisteme de evaluare și de verificare a consistenței de performanță a produsului pentru construcții cum este stabilit în CPR, Anexa V:

Sistem 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat

SR EN 12057: 2015

8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o Evaluare Tehnică Europeană.

NA

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL

– 29, str. 22 Decembrie 1989 - 401113 Turda- Roumanie

Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce de Cluj J12/638/2004 – VAT RO 16170788

9. Performanța declarată:

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificație Tehnică Armonizată |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Denumirea | Denumire tradițională: Marmura | SR EN 12057: 2015 |
| Reacția la foc | Clasa A1 | |
| Absorbția de apă | 0,29% | |
| Rezistența la tractiune | Valoarea medie: 16 MPa | |
| Rezistență la compresiune | Valoarea medie: 133 MPa | |
| Rezistența la abraziune | Valoarea medie: 26,4 | |
| Densitate aparenta | 2.618 gm/cm ³ | |
| Modul de rupere | 20 PSI | |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la pct. 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sergiu Comsa

Responsabil Calitate si Certificare



Locul și data eliberării:

Turda, 28.06.21

Semnatura