

## TERMOREADY – radiator de baie portprosop



- Variante constructive:
  - Radiatoare drepte
  - Radiatoare curbate
- Colectoare semiovale 35 x 35
- Diametrul tuburilor: 22 mm
- Presiune maximă de lucru: 8 bar
- Temperatura maximă de lucru: 95°C
- Racorduri hidraulice: ½"
- Culoare: alb

Model	Înălțime mm	Lățime mm	Adâncime, mm		Distanța dintre axe mm	Nr. tuburi	Nr. intervale	Volum apă litri	Greutate kg.	Putere Δt = 60°C W
			Drept	Curbat						
<b>400/700</b>	692	400	35	43	365	12	2	2,5	4	301
<b>400/800</b>	776	400	35	43	365	14	2	2,9	4,6	341
<b>400/1000</b>	1028	400	35	43	365	18	3	3,7	6	354
<b>400/1200</b>	1154	400	35	43	365	21	3	4,3	6,8	498
<b>400/1500</b>	1448	400	35	43	365	26	4	5,3	8,5	615
<b>400/1750</b>	1745	400	35	43	365	31	5	6,2	9,9	715
<b>500/700</b>	692	500	35	53	465	12	2	2,9	4,7	334
<b>500/800</b>	776	500	35	53	465	14	2	3,3	5,3	397
<b>500/1000</b>	1028	500	35	53	465	18	3	4,3	6,9	375
<b>500/1200</b>	1154	500	35	53	465	21	3	4,9	7,9	599
<b>500/1500</b>	1448	500	35	53	465	26	4	6,2	9,9	746
<b>500/1750</b>	1745	500	35	53	465	31	5	7,2	11,6	870
<b>600/700</b>	692	600	35	66	565	12	2	3,3	5,3	404
<b>600/800</b>	776	600	35	66	565	14	2	3,7	6,1	466
<b>600/1000</b>	1028	600	35	66	565	18	3	4,9	7,9	402
<b>600/1200</b>	1154	600	35	66	565	21	3	5,6	9	694
<b>600/1500</b>	1448	600	35	66	565	26	4	7	11,2	872
<b>600/1750</b>	1745	600	35	66	565	31	5	8,2	13,1	1015