

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. de identificare, **0578EG –10MAR**

1. Cod unic de identificare al produsului - tipul

**Produs din Piatră Naturală ,Produs- Dale pentru placare**

**Produs: NATIMUR SUNNY MARMURA 0,294 M2, EAN I3- 5945763006058**

2 Tip, lotul sau număr serial sau de orice alt element care să permită identificarea produsului pentru construcții conform art. 11 (4) al CPR:

501063, NATIMUR SUNNY MARMURA

3. Destinația de utilizare sau utilizări ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile, așa cum au fost prevăzute de producător:

**Placare,decorare interioara și exterioara pereți**

4. Denumire, denumire comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului conform Art. 11 (5):

**MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL**

**Str. 22 Decembrie 1989, NR.29,Turda, 401113, Cluj, Romania;**

**Tel: +40-264-305600; E-mail: office@modulo.fr**

5. Daca este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate în Art. 12(2):

**NA**

6. Sistem sau sisteme de evaluare și de verificare a consistenței de performanță a produsului pentru construcții cum este stabilit în CPR, Anexa V:

**Sistem 4**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat

**SR EN 12057: 2004**

8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o Evaluare Tehnică Europeană.

**NA**

**MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL**

– 29, str. 22 Decembrie 1989 - 401113 Turda- Roumanie

Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce de Cluj J12/638/2004 – VAT RO 16170788

## 9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație Tehnică Armonizată
Denumirea	Denumire tradițională: Marmura	SR EN 12057: 2004
Reacția la foc	Clasa A1	
Absorbția de apă	0,29%	
Rezistența la tractiune	Valoarea medie: 16 MPa	
Rezistență la compresiune	Valoarea medie: 133 MPa	
Rezistența la abraziune	Valoarea medie: 26,4	
Densitate aparenta	2.618 gm/cm <sup>3</sup>	
Modul de rupere	20 PSI	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la pct. 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.

*Semnat pentru și în numele producătorului de către:*

*Sergiu Comsa*

*Responsabil Calitate si Certificare*



*Locul și data eliberării:*

*Turda, 7.08.18*

*Semnatura*