



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Aquastop impregnant pentru pavaj

AQUASTOP IMPREGNANT PENTRU PAVAJ

1. Descrierea produsului:

Un produs cu caracteristici și performanță excepționale. Crează o peliculă transparentă care intensifică culoarea substratului. Crește rezistența la abraziune și la razele UV. Protejează contra factorilor de mediu (umiditate, îngheț) și împotriva depunerilor de praf și murdărie.

2. Proprietăți:

Culoarea:	incolor
Densitate:	0.77 kg/L;
Timpul total pentru uscare:	2h
Productivitate:	2-10 m ² /L, în funcție de tipul și puterea de absorbție a suprafeței
Termen de valabilitate:	3 ani depozitat în ambalajul original închis la temperaturi între +0°C până la +25°C
Temperatura de aplicare:	între +10°C până la +25°C, temperatura ambientală, a substratului, a impregnantului

3. Utilizare:

Produsul are rolul de a proteja dalele pentru pardoseli, cuburile pentru paviment, pavajul, gresia, alte pietre poroase și elemente de beton contra factorilor de mediu, depunerilor de praf și murdărie. Se poate folosi atât la interior cât și la exterior.

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1 Prepararea suprafețelor:

Aplicați pe suprafețe curățate și uscate. Vopseaua și lacul vechi pot fi înlăturate cu DRAGON Soluție pentru îndepărtat lac și vopsea. Curățați praful, algelele și mușchiul cu DRAGON Soluție pentru curățat mușchi și alge. Dacă aplicați pe substraturi recent construite luați în considerare 3-4 săptămâni pentru uscare.

4.2 Unelte

Aplicați impregnantul cu ajutorul unei pensule, unui trafalet sau pistol de vopsit.

4.3 Temperatura de aplicare

Aplicați la temperaturi între +10°C până la +25°C (temperatura ambientală, a substratului și a impregnantului).

4.4 Instrucțiuni

Aplicați două straturi folosind tehnica „ud pe ud”. Este recomandată reaplicarea la 2-3 ani în funcție de locul și tipul substratului.

4.5 Spălarea uneltelor și articolelor murdare

Curățați unelte și petele proaspete cu DRAGON Diluant universal.

4.6 Diluarea produsului

Nu se recomandă diluarea impregnantului.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

4.7 Limitări și comentarii

Nu folosiți pe suprafețe încălzite sau neporoase. Testați într-un loc neexpus înainte de folosire.

5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DAB01/BG-RO_A	1L	Cutie metal
DAB05/BG-RO_A	5L	Cutie metal

6. Perioada de valabilitate:

3 ani.

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +0°C până la +25°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alte observații:

În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea până la dispariția mirosului specific.



Acest produs îndeplinește condițiile de clasificare drept produs periculos, conform directivei 1999/45/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 referitor la apropierea legilor, regulamentelor și provizioanelor administrative ale Statelor Membre pentru clasificarea, împachetarea și etichetarea produselor periculoase, așadar s-a pregătit o fișă de securitate de produs pentru aceasta mixtură, conform cu regulamentul EC Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 referitor la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Materialelor Chimice REACH, care stabilește o Agenție Europeană a Materialelor Chimice, amendând Directiva 1999/45/EC și respingând Regulamentul Consiliului EEC Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei EC Nr. 1488/94 precum și Directiva Consiliului 76/769/EEC și Directivele Comisiei 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC și 2000/21/EC cu amendamente.