

Verdünnung 202

Solvent



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare

Solvent pentru:

- Agrosit Betoncolor;
- Agrosit SB;
- Agrosit Universal Primer;
- Agrozinc ES;
- Agrosit Primer.

Ambalaje/Capacitate recipient

- 1 l;
- 5 l;
- 25 l.

Asigurarea calității

Produsele de calitate necesită un control strict a materiilor prime și a prelucrării acestora. Chimisții din cadrul companiei asigură această calitate începând de la intrarea materiilor prime până la ieșirea produselor finite. Societatea Avenarius Agro produce conform sistemului de management ISO 9001-2015, acreditat de către TÜV, de asemenea a fost acreditată cu certificatul Responsible Care.

Date tehnice

Temperatura de aprindere

28°C.

Clasa de pericol [Vbf]

All.

Prelucrare

Pregătirea stratului suport

Suport absorbant:

În cazul suporturilor absorbante (beton, tencuială, șape, etc.) de regulă primul strat aplicat se diluează mai puternic decât restul straturilor, care nu se diluează deloc, sau se diluează mai puțin.

Mod de aplicare

Solventul se adaugă întotdeauna treptat, cu debit redus și se omogenizează foarte bine cu produsul.

A ne se depăși cantitățile maxime indicate în fișele tehnice ale produselor diluate, în caz contrar se favorizează sedimentarea produselor și de asemenea nu se vor obține grosimile de strat indicate. Pentru curățarea pensulelor, uneltelor și aparaturii de lucru, se pot utiliza de asemenea solvenții indicați, sau produsul Reinigungsmittel K.



Indicații speciale

În principiu, majoritatea produselor din gama noastră de finisaje, se livrează în starea și consistența adecvată aplicării.
În unele cazuri poate fi necesară diluarea produselor (de ex. aplicare cu aparate Airless) în cantitățile indicate în fișele tehnice ale produselor.
În aceste cazuri și pentru diluarea materialului îngroșat, se poate utiliza solventul și cantitatea indicată în fișa tehnică a produsului, de regulă ajunge diluția cu o cantitate redusă (2 – 3 %).

Recomandări
Dezafectare

Se va preda centrelor de incinerare a deșeurilor speciale, sau centrelor de colectare a deșeurilor problematice. A nu se dezafecta ca gunoi menajer. A nu se arunca în canalizare, sol sau ape. Ambalajul cu resturi de produs se dezafectează ca produsul.

Informații suplimentare

A se citi fișele cu datele de securitate ale produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600
✉ tehnica@caparol.ro