

**Caracteristici:**

Lucru curat, fara praf, cand e fosit in combinatie cu un aspirator Hikoki

Perfect manevrabil – taiere confortabila in directia de avans, vedere optima asupra traseului marcat, maner asimetric fata pentru manevrare optima atat pe orizontala cat si pe verticala.

Gama larga de utilizare:

Adancime ajustabila 10- 40 mm si latime intre 9-35 mm doar cu discurile de taiere de Ø 125mm.

Viteza mare de lucru multumita motorului puternic de 1900W, vitezei constante si noilor discuri diamantate

Perfect manevrabil – taiere confortabila in directia de avans, vedere optima asupra traseului marcat, maner asimetric fata pentru manevrare optima atat pe orizontala cat si pe verticala.

Siguranta in utilizare multumita carcasei robuste din aluminiu turnat sub presiune, soft start-ului electronic si protectiei la restart accidental

**Specificatii:**

Model	CM5MA
Adancime de taiere [mm]	10 -> 40
Latime de taiere [mm]	9->35
Latimi de canal frezate [mm]	9/ 15,5 / 22 / 28,5 / 35
Interval reglare latime de lucru [mm]	6,5
Ø Diametru disc diamantat [mm]	125
Putere nominala [Watt]	1900
Putere debitata [Watt]	1120
Intensitate nominala [A]	8,4
Turatie in gol [/min]	5000
Turatie in sarcina [/min]	4200
Greutate [kg]	4,6
Lungime cablu [m]	4m
Vibratii [m/s <sup>2</sup> ]	5,5
Presiune Sonora [db(A)]	93
Nivel Putere Sonora [db(A)]	104
Lungime [mm]	480
Latime [mm]	195
Inaltime [mm]	175

