

DENUMIREA PRODUSULUI

Archi Metal

DESCRIEREA PRODUSULUI

Jeger Archi Metal este un efect structural decorativ, cu denivelări neregulate și abraziuni metalice.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Efectul decorativ este destinat aplicării pe pereți în interior.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Suprafața trebuie să fie uscată, curată și rezistentă. Îndepărtați orice strat deteriorat de vopsea (de ex. exfoliat sau crăpat). Reparați defectele cu chit sau masă de șpaclu adecvate și șlefuiți. Curățați suprafețele vopsite anterior de orice contaminare care poate reduce aderența vopselei, de ex.: praf, pete de grăsime, rugină, ciuperci și mușcături. Aplicați Jeger Amorsă produse decorative pe suprafață în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj. (Pentru culorile deschise se recomandă două straturi). Lăsați să se usuce timp de aproximativ 4 ore.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine produsul înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte produse.
- ✓ Nu diluați cu apă.

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte: gletieră

Aplicați cu o gletieră venețiană un strat subțire de grosimea granulației produsului. Distribuiți în toate direcțiile, astfel încât să nu rămână zone neacoperite. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 4 ore. După aceea, aplicați al doilea strat pe suprafața uscată - luați o cantitate mică de Archi Metal pe gletieră și întindeți-o pe suprafața gletierei, apoi frecați produsul pe suprafața peretelui pentru a obține textura dorită. Neteziți suprafața cu o gletieră la câteva minute după aplicare. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 4 ore. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Aplicați **Jeger Metaliza** în culorile alese cu un burete pentru efecte decorative, pe zone, în funcție de modelul dorit, pe suprafața uscată. După câteva minute, neteziți suprafața cu o gletieră. Repetați procesul până când întreaga suprafață a peretelui este colorată. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 2 ore. Spălați uneltele cu apă caldă după utilizare.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobyernice
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

Rețineți: Jeger Metaliza este un produs ușor opac. Pentru a obține o nuanță mai intensă puteți aplica mai multe straturi în zonele dorite.

Notă: Dacă trebuie să folosiți mai mult de un pachet de produs, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare, pentru a preveni diferențele de nuanță a culorii. Testați efectul pe o suprafață mică înainte de aplicare. Produsul este destinat utilizării în interior.

TIMPUL DE USCARE

La o temperatură de +23°C și 50% umiditate relativă, produsul se usucă după aproximativ 2 - 4 ore, aplicați următorul strat după acest timp. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

EFICIENȚA PRODUSULUI

Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de grosimea acesteia, de numărul de straturi, de metoda de aplicare și de experiența aplicatorului.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației

AMBALAREA PRODUSULUI

1 L

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul conține 2-metilizotiazol-3(2H), 1,2-benzoizotiazol-2(2H)-ona și un amestec postreacțional de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-one și 2-metil-2H-izotiazol-3-one (3:1). Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate. Folosiți

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșeuri marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita conținutului de COV (Cat.A/ L/ FW) pe ambalaj 200g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 15g/L COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl