

Profil metalic CD 60 din tabla de grosime 0.6 mm

Profiluri metalice CD 60

NORGIPS®



DESCRIEREA PRODUSULUI

Profiluri metalice utilizate în cadrul sistemelor de plafoane suspendate, placări de pereți sau placări de mansarde, realizate din tablă metalică de grosime 0.6 mm. Lățimea profilului este de 60 mm.

Acest tip de profil este compatibil cu profilurile metalice UD30.

UTILIZARE


Profilurile sunt destinate utilizării în cadrul sistemelor de plafoane suspendate, placări de mansarde și placări de pereți, în vederea realizării scheletului metalic pe care se vor instala plăcile din gips-carton, alături de profilurile metalice UD 30.

Profilurile sunt realizate din tablă metalică de grosime 0.6 mm și se pot folosi în cadrul sistemelor din gips-carton cu rezistență la foc de până la EI120. Utilizate împreună cu accesoriile de plafoane suspendate/placări asigură obținerea unor rezultate optime privind calitatea montajului.

PARAMETRII TEHNICI

Rezistență mecanică [N/mm ²]	285
Clasă de reacție la foc	A1
Încărcare permisă pentru o distanță de maxim 60 cm între puncte pentru deplasări de clasă 1 [N]	163
Încărcare permisă pentru o distanță de maxim 60 cm între puncte pentru deplasări de clasă 2 [N]	270
Durabilitate	Class B
Grad de zincare	Minim 100g/m ³
Standard european	SR EN 14195:2015

Schiță / dimensiuni	Aplicații	Material	Grosime tablă [mm]	Grad de zincare
---------------------	-----------	----------	--------------------	-----------------



Pentru
utilizarea în
sistemele din
gips-carton

DX51D

0,6

Z140



Plăci din gips-carton + **Profiluri** + Ipsos pentru îmbinări + Accesorii = NORGIPS System

AVANTAJE

- **Modularitate.** Testat ca parte din sistemele din gips-carton NORGIPS.
- **Rigiditate crescută.** Risc scăzut de apariție a fisurilor la rosturile dintre plăcile din gips-carton datorită grosimei de 0.6 mm.
- **Protectie la foc.** Testat ca parte din sistemele din gips-carton cu rezistență la foc declarată.
- **Izolare acustică.** Recomandate pentru sistemele cu performanțe acustice ridicate.
- **Fixare optimă a șuruburilor în profile.** Fixare în tablă de grosime 0.6 mm.
- **Marcajul profilelor.** Pentru a facilita identificarea profilelor, acestea sunt marcate pe lateral cu brandul Norgips System.

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE:

Lungime* [m]	Ambalare [buc.]		Greutate [kg/m]
	Palet	Pachet	
3	192	16	0,55
4	192	16	0,55

* Pentru alte dimensiuni va rugăm sa ne contactați.

INSTRUCIUNI

Folosiți profilurile doar în concordanță cu recomandările producătorului și/sau ale proiectantului de specialitate.

Consultați proiectantul de specialitate pentru alte tipuri de utilizare.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Standarde aplicabile: SR-EN 13964:2014-05 Plafone suspendate – Conditii și metode de încercare;

Declarația de performanță: Disponibilă pe website-ul www.norgips.ro.

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varșovia, PL

tel. +48 22 36 96 330

fax +48 22 36 96 302

www.norgips.ro

Informațiile conținute în acest prospect reprezintă o prezentare de produs. Ele constituie recomandări generale, sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră și nu se referă la situații particulare. Îmbunătățind și dezvoltând constant produsele oferite de compania noastră, ne rezervăm dreptul de a

modifica specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă. Datele prezentate nu pot constitui baza niciunei revendicări. Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați Departamentul tehnic Norgips / reprezentantul Norgips.