

- Nu pastrati echipamentul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

Date tehnice

Motor	Tip motor antrenare	1 cilindru OHV in 4 timpi, racire cu aer/KM190F
	Capacitate cilindrica	420 CC
	Putere maxima	8 kW/3600rpm
	Sistem pornire	Starter manual
	Durata functionare continua	8 ore
	Volum rezervor carburant	25 L
	Volum baie ulei	1.1 L
	Tip ulei*	SAE 10-W40 4T
Generator	Model generator	679005: KM6500A-ES 679006: KM6500A
	679005	Cu pornire electrica
	679006	Fara pornire electrica
	Tensiune / Frecventa nominala	230V / 50 Hz
	Intensitate nominala	8.3 A ~
	Modul de protectie	IP 23M
	Clasa de protectie	I
	Putere de durata S1	5000 W
	Putere maxima S2 - 5 minute	5500 W
	Nivel presiune acustica LwA	81.7 dB(A)
	Tensiune de incarcare	12V
	Consum combustibil	2960 g/h

*Se va utiliza ulei pentru motoare în 4 timpi recomandat de HONEST GENERAL TRADING SRL și specificat de vânzător la cumpărarea produsului

Modul de functionare S1 (functionare continua): echipamentul poate fi actionat continuu cu puterea mentionata.

Modul de functionare S2 (functionare de scurta durata): echipamentul poate fi actionat o perioada limitata la 5 minute la puterea mentionata. Apoi trebuie sa fie oprit un anumit interval de timp pentru a nu se incalzi excesiv.