



### >AVANTAJE

- Etanșeitate;
- Adaptabilitate la orice acoperiș;
- Montaj simplu și ușor de realizat;
- Aspect estetic deosebit;
- Dimensiuni sistem pluvial: 125/87 mm și 150/100 mm;
- Rezistență la coroziune.

**OȚEL**

voestalpine



### >COMPONENTE

#### 1. Jgheab

Lungimi standard: 2 m, 3 m, 4 m  
Diametre: 125 mm, 150 mm

#### 2. Îmbinare jgheab

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 3. Cârlig ascuns jgheab

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 4. Cârlig scurt jgheab (aplicat)

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 5. Cârlig lung jgheab

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 6. Capac jgheab universal

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 7. Colțar exterior jgheab

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 8. Colțar interior jgheab

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 9. Element racord jgheab-burlan

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 10. Pâlnie colectoare

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 11. Cot burlan

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 12. Element intermediar 0,8 m

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 13. Burlan

Lungimi standard: 2,5 m, 4 m  
Diametre: 87 mm, 100 mm

#### 14. Brățară burlan 2 piese

Oțel 2 mm / 0,5 mm, zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 15. Element evacuare

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>

#### 16. Ramificație burlan Y

Oțel cu protecție de zinc 275 g/m<sup>2</sup>