



MAMUT ADEZIV MULTI

Adeziv hibrid universal

TECHNICAL SHEET 06/04/2023

AVANTAJE INTELIGENTE

- Aplicatii universale de imbinare si etansare, pentru uz la interior si la exterior
- Permanent elastic
- Nu contine izocianati, solventi si siliconi
- Nu se contracta si nu formeaza bule
- Rezistent la raze UV, umezeala, mucegai si conditii atmosferice
- Adera perfect, fara amorsa, la majoritatea suprafetelor, chiar si umede
- Intarire neutra, aproape inodor
- Necoroziv pentru metale
- Rezistenta mecanica, rezistenta finala si modul E ridicate
- Absoarbe vibratiile acustice si mecanice

DESCRIERE

BOSTIK Mamut Adeziv Multi este un adeziv universal profesional, de calitate superioara, bazat pe tehnologia polimerilor hibridi, care se intareste sub influenta umiditatii, formand o pelicula cauciucata rezistenta.

APLICARE

BOSTIK Mamut Adeziv Multi este dezvoltat in mod special ca etansant universal pentru imbinarea elastica rezistenta a rosturilor de imbinare si a rosturilor din pasarelele pietonale in constructii si industrie. Adeziv universal de constructii, destinat imbinarii multor materiale de constructii, cum ar fi: piatra, beton, sticla, gips-carton, PU, PVC, email, ceramica, cupru, plumb, zinc, aluminiu, metale, aliaje, otel inoxidabil, placi HPL si panouri din fibrociment (1), lemn si sisteme de vopsire. Pentru etansare si imbinare in camere frigorifice si bucatarii.

Observatia (1): Pentru imbinarea placilor HPL si a panourilor din fibrociment, consultati Buletinele Tehnice Bostik, disponibile pe pagina noastra de Internet.

MOD DE UTILIZARE

Usor de aplicat nu este nevoie de pistol, adezivul este gata de utilizare si poate fi aplicat direct din tub facil, precis si uniform. Aplicati adezivul in snururi verticale dispuse in mod aerisit, la distante de 10-20 cm intre acestea. Nu aplicati adezivul in puncte! Grosimea recomandata a snurului este de cca. 3 mm. Se recomanda utilizarea benzii dublu-adezive de pentru sustinerea aderenței in primele 24 de ore. Pentru intrebari suplimentare, va rugam sa contactati serviciul nostru tehnic.

CARACTERISTICI TEHNICE

Modul 100%	DIN 53504 S2	1,15 N/mm ²
Viteza de aplicare	la Ø 2,5 mm/ 6,3 bar	100-300 g/min
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Hibrid
Timp de intarire	la +23°C/50% RH	2-3 mm/ 24 de ore
Densitate	ISO 1183-1	1,56 g/ml
Alungire la rupere	DIN 53504 S2	350%
Debit	ISO 7390	< 2 mm
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Pana la -15°C
Miscarea rostului		25%
Duritate Shore A	DIN 53505 3 sec.	52
Formarea peliculei	DBTM 16	10 minute la +23°C/50% RH
Rezistenta la temperatura		-40°C la +90°C
Rezistenta la tractiune	DIN 53504 S2	2,00 N/mm ²

Acestea sunt valori tipice

LIMITARI

- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastice moi, neopren si substraturi bituminoase.
- Nu este recomandat pentru piatra naturala si oglinzi.
- Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (bazine de inot).

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare +5°C pana la +40°C (se aplica pentru mediu si substrat). Toate suprafetele trebuie sa fie solide, curate si sa nu prezinte urme de grasime sau de praf. Curatati substraturile cu Agent de Curatare. BOSTIK Mamut Adeziv Multi adera perfect, fara utilizarea unei amorse, la majoritatea substraturilor neporoase. Suprafetele poroase vor fi tratate in prealabil cu Primer Universal Bostik. Testati intotdeauna aderența anterior aplicarii. Utilizati Solutie de finisare pentru netezirea rostului: recomandam utilizarea produsului Perfect Seal Solutie Finisare.

VOPSIRE

BOSTIK Mamut Adeziv Multi permite acoperirea cu vopsea pe baza de apa si cu majoritatea vopselelor bicomponente. Vopselele sintetice se usuca mai lent. Se recomanda testarea compatibilitatii cu vopseaua anterior aplicarii. Daca BOSTIK Mamut Adeziv Multi este acoperit cu vopsea (nu este necesar), se recomanda sablarea usoara a etansantului si a suprafetelor de imbinare, anterior acoperirii. Pentru rezultate optime, se recomanda acoperirea cu vopsea la cateva zile de la aplicare.

CURATARE

Curatati materialul neintarit si ustensilele cu Agent de Curatare. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu Servetele Cleaning Wipes Bostik.

TERMEN DE VALABILITATE

A se pastra intre +5°C si +25°C si in spatii umbrite. Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricatiei, , daca este depozitat conform recomandarilor in ambalajul original nedeschis.

CERTIFICARI

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM

EN 15651-3: S X53

EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM

EMICODE EC1 Plus

ISEGA

A+ Regulamentul francez privind COV

LEED

Certificat de emisii M1

SANATATE SI SIGURANTA

Fisa tehnica de securitate a produsului trebuie citita si inteleasa inainte de utilizare. Aceasta este disponibila la cerere si prin intermediul site-urilor noastre web.

GARANTIE

Bostik garanteaza ca produsul sau este conform, in perioada de valabilitate, cu specificatiile sale.

AMBALARE

Cod articol	172112391
Denumire	ADEZIV HYBRID MULTI PRESSURE PACK 100ML MAMUT
Buc./cutie	12
Cod EAN	5948966021286
Cod EAN box	5948966021293

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta.

Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

