

Fișă Tehnică – Cristal-Flex Tape

Informații generale

- Bandă dublu-adezivă cu suport din film PET și adeziv acrilic modificat.
- Rezistență excelentă la îmbătrânire, intemperii și radiații UV.
- Adecvată pentru lipirea materialelor plastice nepolare (precum folie transparentă din PVC, prelate din PVC, polietilenă, polipropilenă) și EPDM.
- Potrivită pentru utilizare pe termen lung pe o varietate largă de substraturi: plastic, metal, lemn, hârtie, sticlă, ceramică — interior și exterior.
- Domenii de utilizare tipice: lipirea foliilor din PVC, montarea profilelor plastice, mobilier, montarea componentelor ABS în industria auto, montarea suporturilor, cablurilor etc.

Date tehnice

Parametru	Valoare / Specificații
Suport	Film PET
Adeziv	Acrilic modificat
Liner	Film PP (polipropilenă), roșu, 80 g/m ²
Aderență	6,90 N/cm (±10%)
Grosime totală	0,22 mm (±5%)
Interval temperatură de funcționare	-40 °C până la +120 °C
Dimensiuni standard disponibile	19 mm × 50 m

Date de securitate / observații

- În condiții normale, produsul nu generează sau eliberează substanțe periculoase.
- Nu este catalogat ca produs periculos conform legislației de transport sau criteriilor privind substanțele periculoase.
- Nu conține substanțe periculoase pentru apă, conform legislației relevante.
- Eliminarea produsului trebuie făcută conform reglementărilor locale/nationale de deșeuri.