

BRIDĂ RIGIPS®

BRIDĂ REGLABILĂ
DE FIXARE 35/65/95

Performanțe



Reacția la
foc A1



Performanțe tehnice
certificate



Accesoriu
reciclabil

DESCRIERE

Brida Rigips® reglabilă de fixare tip 35/65/ 95 este o piesă metalică realizată din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z conform standardului SR EN 13964:2014.

Brida Rigips® reglabilă de fixare este formată dintr-o bază metalică cu perforații pentru trecerea elementelor de fixare pe perete sau plafon și 2 aripi perforate ce se fixează de profilul metalic.

Brida Rigips® de fixare este disponibilă în 3 variante: 35, 65 sau 95 mm, în funcție de distanța dintre perete și structura metalică de care se prinde brida.

DOMENII DE UTILIZARE

Brida Rigips® reglabilă de fixare se utilizează în lucrări de construcție, drept component al structurii metalice al clădirii, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru placări ale pereților, plafoanele, grinzilor, stâlpilor, mascarea instalațiilor sau casei liftului.

Brida Rigips® de fixare se fixează de perete cu ajutorul șuruburilor cu diblu sau a diblurilor metalice. Fixarea bridelor metalice de profilele metalice Rigiprofil® CD 60 se realizează cu ajutorul șuruburilor autoperforante Rigips® 421.





BRIDĂ RIGIPS®

BRIDĂ REGLABILĂ
DE FIXARE 35/65/95



DIMENSIUNI

Grosimea tablă:

G: 1 mm

Lungime:

A: 130 / 190 / 250 mm

Lăţime:

l: 30,50 mm

Lungime aripă bridă:

L aripă: 35 / 65 / 95 mm

ÎMPACHETARE

100 bucăţi/cutie.

CARACTERISTICI TEHNICE

Reacţie la foc: Clasa A1

Capacitate portantă: 0,6 Kn

Capacitate portantă-L: L 600 b

Acoperire cu zinc: min Z100

Durabilitate: Clasa B

Substanţe periculoase : NPD.



BRIDĂ RIGIPS®

BRIDĂ REGLABILĂ
DE FIXARE 35/65/95

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesorilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesorilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidente (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW și CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



Profil
metalic



Bandă
etanșare



Șurub



Pastă de
rosturi



Vată
minerală

APRILIE 2024