

RUMBA

2019

Fisa
tehnica
Parchet



pattern: 1 strip

Dimensiuni: 1200 x 120 x 14 mm

Colectie	cod	denumire	lemn	grad	digital print	colorat	surface lac	gloss stralucire	periat	heat treatment	sanfren	Numar DoP
Essential Pure / White	550048009	OAK SNOW BR	stejar	Rustic	Nu	Yes	PS(HG)	70	DA	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08
Essential Pure / White	550048014	OAK ICEBERG BR	stejar	Nature	Da	No	PS(S)	30	DA	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08
Essential Classic / Beige	550048007	OAK SAND	stejar	Robust	Nu	Yes	PS(M)	9	NU	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08
Art Fashion / Line Art	550048001	ART STONE BR	frasin	Robust	Nu	Yes	PS(S)	30	Da	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08
Essential Classic / Nature	550048005	OAK SAVANNA PREMIUM BR	stejar	Nature	Nu	No	PS(S)	30	DA	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08
Essential Classic / Honey	550048004	OAK LAVA BR	stejar	Robust	Nu	Yes	PS(S)	30	DA	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08
Essential Brown / Cocoa	550048008	OAK FOREST BR	stejar	Rustic	Nu	Yes	PS(M)	9	DA	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08
Essential Brown / Cognac	550048002	ASH CAVE	frasin	Robust	Nu	Yes	PS(HG)	70	NU	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08
Essential Brown / Brown Mocha	550048010	OAK MONSOON BR	stejar	Rustic	Nu	Yes	PS(S)	30	DA	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08
Essential Classic / Nature	550048015	ASH BAY BR	frasin	Robust	DA	No	PS(S)	30	DA	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08
Essential Brown / Brown Mocha	550048023	OAK COPPER BR	stejar	Rustic	Nu	Yes	PS(S)	30	DA	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08
Essential Classic / Beige	550048031	OAK SCANDINAVIAN	stejar	UNI Nature	Nu	No	PS(S)	30	NU	No	Midi	2702-0005-DoP-2015-08

PS(S) – Proteco Strong Shiny

PS(M) – Proteco Strong Matt

PS(HG) - Proteco Strong High Gloss



T-LOCK

Tarkett lock, glue-free locking system



Instalare

- Flotant sau lipit
- Suprafata dreapta, plana, curata, uscata
- Umiditate in aer: 30-50%.
- Temperatura: 18-24°C.

Mentenanata

Datorita tehnologiilor de finisare a suprafetei lemnului folosite de Tarkett, intretinerea este foarte usoara. Pentru a mentine frumusetea parchetului trebuie sa urmati cateva sfaturi simple.

AQUA GUARD

Extended liquid resistance at the short side of boards connection

HEALTHY FLOORS

Lacquer properties prevent bacteria reproduction

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

Environmental responsibility throughout

all processes (C2C, FSC, ISO14001)

WARRANTY

30 years residential warranty



Protective pads



Tarkett Refresher

- 1 – CURATARE UMEDA SAU ASPIRARE: Folositi un mop bine stors.
- 2 CURATARE USCATA: Maturati si aspirati
- 3 – IN MOD UZUAL: Folositi detergentul Tarkett Cleaner
- 4 – PERIODIC: Folositi Tarkett Refresher pentru a intretine lacul

Incalzire in pardoseala

— Deoarece lemnul este un material viu, in timpul utilizarii sistemului de incalzire pot apare mici spatii intre placile de parchet datorita climatului interior. Aceste spatii nu sunt legate de calitatea produsului si nu sunt acoperite de garantie. Miscarea placilor poate fi minimizata prin mentinerea constanta a climatului interior la 20C si umiditate 50%. Nu sunt pretabile la incalzirea prin pardoseala specile de lemn fag si artar

Date tehnice CE

Produs: Parchet multistrat de 14 mm, cu suprafata finisata, pentru uz in interior (EN 13489)

caracteristici	performanta	specificatii
Reactia la foc	DfL-s1	EN 14342:2013
Densitate minima	500 kg/m ³	
grosime	14 mm	
instalare	Lipit de suport, sau flotant	
B – Emisii formaldehida	E1	
C – Continut pentaclorofenol	< 5 ppm	
D – rezistenta la rupere	NPD	
E – rezistenta la alunecare	NPD	
G – conductivitate termica	0,11 W/m K	
H – durabilitate biologica	Class 1	

Dimensiuni si pachete

caracteristici	valori
grosime (mm)	~14
latime (mm)	120
Lungime (mm)	1200
Grosime strat decor (mm)	~3,6
placi/pachet	6
m ² /pachet	0,864
m ² /pallet	68,8
greutate/m ² (kg)	~ 8,22

Decoruri

OAK SNOW BR



OAK SAND



ASH STONE BR



OAK SAVANNA PREMIUM BR



OAK LAVA BR



OAK FOREST BR



ASH CAVE



OAK MONSOON BR



OAK ICEBERG BR



ASH BAY BR



OAK COPPER BR



OAK SCANDINAVIAN

