

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. D01 BI 2020

- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Plăci ceramice presate uscat, glazurate – GRESIE PORȚELANATĂ cod 6035-0XXX, 6046-0XXX, 6060-0XXX cu absorbția de apă E≤0,5%.**  
**Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (colecție, cod, culoare, calitate, nuanță, calibru, data producției).**
- Utilizarea preconizată:  
**Grupa de produse Plăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă E≤0,5%, grupa B la, este destinată a fi utilizată pentru finisarea finală a pardoselilor interioare și/sau exterioare, în spații care pot fi expuse efectelor înghețului și solicitărilor mecanice mari.**
- Fabricant:  
**SANEX S.A. Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr.1, 400394, România,**  
**Tel.:+40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: [office@sanex.ro](mailto:office@sanex.ro), [www.sanex.ro](http://www.sanex.ro), [www.cesarom.ro](http://www.cesarom.ro)**
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
**Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.**
- Standard armonizat: **SR EN 14411:2012, "Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea conformității și marcare".**
- Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1 <sub>FL</sub>	SR EN 14411:2012
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	Nici o performanță determinată	
Forța de rupere	≥ 1300 N	
Rezistența la încovoiere	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	
Rezistența la alunecare	μ ≥ 0,40	
Durabilitatea pentru: • uz intern • uz extern: rezistența la îngheț-dezghet	Rezistă Rezistă	
Caracter tactil	Nu se aplică	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Conform prevederilor Regulamentului REACH nr. 1907/2006, plăcile ceramice sunt produse care nu emit substanțe periculoase.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

.....  
Daniel Zah  
Manager Calitate  
SANEX S.A.



Cluj-Napoca, 10.06.2020



**SANEX S.A. , str. Beiuşului nr.1, 400394, Cluj-Napoca, România**

**D01 BI 2020**

**EN 14411:2012**

Plăci ceramice presate uscat, grupa Bla (anexa G), pentru placarea pardoselilor interioare si/sau exterioare, cu absorbția de apă  $E \leq 0,5\%$

<b>Reacție la foc</b>	Clasa A1 <sub>FL</sub>
<b>Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)</b>	NPD
<b>Rezistență la rupere</b>	$\geq 1300$ N
<b>Rezistența la alunecare</b> CEN/TS 16165 : 2012, anexa D	$\mu \geq 0,40$
<b>Durabilitatea pentru:</b>	
• uz intern	Rezistă
• uz extern: rezistența la îngheț-dezghet	Rezistă