



CLEMĂ DE PRINDERE “Z”

CARACTERISTICI

- Materiale din oțel galvanizat.
- Pentru Uz exterior
- Atașare pe partea laterală a profilurilor fără a interfera cu nicio operațiune 50 mm lungime cu o înălțime de 40,5 mm, proiectat pentru o articulație pre-tensionată, rezistent la torsiune pe profil.
- Rapid, fixare accesibilă cu un singur șurub
- Facilitează preasamblarea și ajustarea profilelor mulțumită elasticității șaibei
- Permite demontarea fără deteriorarea elementelor structurale, strângere maximă cuplu: 14 Nm.

2. INFORMAȚII INSTALARE				
2.1		CLEMĂ DE PRINDERE “Z”		
	MATERIAL	FINISAJ	COMPATIBL CU	
	OȚEL GALVANIZAT	zincat	PROFIL DE ALUMIU	
	șurub A2 - 70			
TABEL MASURĂTORI				
COD	H (MM)		E1 (mm)	L (mm)
103131 125				

PROPRIETĂȚI INSTALARE					
PROFIL	SISTEM INSTALARE	TIP ȘURUB	CUPLU DE STRANGERE MAXIM DE INSTALARE(Nm)	CHEIE PENTRU INSTALARE	INCĂRCĂTURĂ NRd (Kn)
DD11 ZINCAT		M8	14	SW13	1,45

