



# Den Braven

## Fisa tehnica

### Den Braven Spray grund (primer) Spray grund acrilic cu uscare rapida



#### Descrierea Produsului

Primer acrilic cu uscare rapida pentru suprafetele din lemn, metal, aluminiu, sticla si piatra. Se aplica inainte de stratul de vopsea final. Pentru acoperire cu vopsele sintetice. Timp de uscare foarte scurt. Mat. Creste aderența vopselei pe suport si prelungeste durata de viata a acoperirii cu vopsea.

#### Beneficii

- Uscare rapida
- Proprietati excelente de acoperire
- Prevenirea coroziunii
- Excelenta stabilitate pe verticala
- Ușor de slefuit, atat umed, cat si uscat (pornind de la o granulatie de 400)
- Permite reacoperirea prin pulverizare cu toate sistemele de lacuri

#### Aplicatii

Pentru aplicatii casnice si hobby, la interior si exterior.

#### Metoda de lucru

Tubul trebuie sa fie aclimatizat la temperatura camerei. Temperatura optima de aplicare este intre +15°C si +25°C grade Celsius. Inainte de utilizare, agitati tubul timp de 2 minute, apoi pulverizati pe un o suprafata mica. Distanța fata de suprafata tratata va fi de aproximativ 25–30 de centimetri.

#### Informatii suplimentare

Aspectul suprafetei		Matt: level of brightness 5-10 at an angle of 60°
Baza		Nitro combi
Consum		1,25 to 1,75 m2
Continut solid		Aprox 15% w/w
Reaplicare strat dupa ore		2 to 4 hours
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Rezistenta la temperatura		Up to +110°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +25°C
Timp de intarire	complete drying	2 to 4 hours
Timp de taiere	dust dry	15-20 minutes

*Acestea sunt valori tipice*

#### Limitari

#### Pregatirea si Finisarea suprafetei

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, fara urme de uleiuri sau grasimi. Indepartati stratul vechi si degradat de vopsea, curatati de rugina, sablati suprafata si aplicati un strat de Primer Super Color. Dupa uscarea grundului sablati suprafata (ex. granulatie de 600). Se recomanda protejarea cu banda de mascare a suprafetelor ce nu se vor vopsi. Testati in prealabil compatibilitatea culorii, intr-un loc mai putin vizibil.

#### Se poate vopsi

Aplicati vopseaua in mai multe straturi subtiri. Inainte de aplicarea urmatorului strat, agitati din nou tubul. Dupa folosire, curatati duza (intoarcati tubul cu susul in jos si tineti duza apasata aproximativ 5 secunde). Timpul de uscare depinde de temperatura mediului, de umiditatea aerului si de grosimea stratului de lac aplicat.

#### Curatare

#### Culori

- Gri



**Den Braven**

## Fisa tehnica

Better  
results  
through  
Knowledge

### Den Braven Spray grund (primer) Spray grund acrilic cu uscare rapida

- Roșu

#### Ambalare

- Tub

*Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii*

*Produs*

#### Termen de valabilitate

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 10 ani de la data fabricatiei, daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original nedesigilat.

#### Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

#### Garantie & Raspundere

Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

#### Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.