


IE10101A10A\_020 cablu legare sarcina O\_O D10mm. 2m, cod EAN 6423665042613

## FISA TEHNICA



### Detalii

|                            | Cablu de legare cu o ramură      | Cabluri de legare cu două ramuri |                       | Cablu de legare cu trei și patru ramuri |                       | Cablu inelar |           |            |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|
| Unghi față de verticală    | 0°                               | 0° până la 45°                   | peste 45° până la 60° | 0° până la 45°                          | peste 45° până la 60° | 0°           |           |            |
|                            |                                  |                                  |                       |                                         |                       |              |           |            |
| Diametru nominal cablul mm | Sarcină maximă de utilizare [to] |                                  |                       |                                         |                       |              | A mm      | B mm       |
| 8                          | 0.7                              | 0.95                             | 0.7                   | 1.5                                     | 1.05                  | 1.1          | 65        | 130        |
| 9                          | 0.85                             | 1.2                              | 0.85                  | 1.8                                     | 1.3                   | 1.4          | 75        | 150        |
| <b>10</b>                  | <b>1.05</b>                      | <b>1.5</b>                       | <b>1.05</b>           | <b>2.25</b>                             | <b>1.6</b>            | <b>1.7</b>   | <b>80</b> | <b>160</b> |
| 11                         | 1.3                              | 1.8                              | 1.3                   | 2.7                                     | 1.95                  | 2.12         | 80        | 160        |
| 12                         | 1.55                             | 2.12                             | 1.55                  | 3.3                                     | 2.3                   | 2.5          | 100       | 200        |
| 13                         | 1.8                              | 2.5                              | 1.8                   | 3.85                                    | 2.7                   | 2.9          | 110       | 220        |
| 14                         | 2.12                             | 3                                | 2.12                  | 4.35                                    | 3.15                  | 3.3          | 110       | 220        |
| 16                         | 2.7                              | 3.85                             | 2.7                   | 5.65                                    | 4.2                   | 4.35         | 130       | 260        |
| 18                         | 3.4                              | 4.8                              | 3.4                   | 7.2                                     | 5.2                   | 5.65         | 150       | 300        |
| 20                         | 4.35                             | 6                                | 4.35                  | 9                                       | 6.5                   | 6.9          | 160       | 320        |
| 22                         | 5.2                              | 7.2                              | 5.2                   | 11                                      | 7.8                   | 8.4          | 175       | 350        |
| 24                         | 6.3                              | 8.8                              | 6.3                   | 13.5                                    | 9.4                   | 10           | 190       | 380        |
| 26                         | 7.2                              | 10                               | 7.2                   | 15                                      | 11                    | 11.8         | 210       | 420        |

CABLERO STEEL GROUP SRL

RO 6658537

J22/3187/1994

IBAN: RO24 BACX 0000 0010 6921 1000

UNICREDIT BANK FILIALA IASI

Fabrica: Iasi-Tomesti nr. 15A, Iasi 700292, Romania

|                         |     |      |     |      |      |      |     |     |
|-------------------------|-----|------|-----|------|------|------|-----|-----|
| 28                      | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 18   | 12.5 | 13.5 | 225 | 450 |
| 32                      | 11  | 15   | 11  | 23.5 | 16.5 | 18   | 240 | 480 |
| 36                      | 14  | 19   | 14  | 29   | 21   | 22.5 | 260 | 520 |
| Coeficient de ramură KL | 1   | 1.4  | 1   | 2.1  | 1.5  | 1.6  |     |     |

Sarcina maximă de utilizare (WLL) date acest tabel se bazează pe presupunerea că ochetii nerigizi ai cablurilor de legare cu o singură ramură sunt utilizați în punctele de suspendare având diametre mai mari de două ori diametrul nominal al cablului (2 x Ø cablu).

Tabelul indică valorile limitei sarcinii de utilizare pentru cablurile cu ocheti manșonați în diferite configurații. Aceste valori, care se bazează pe ecuațiile din SR EN 13414-1+A2:2009, capitolele 5.2.4, 5.3.4 și 5.4.4 au fost rotunjite pentru ușurința utilizatorului.

Nota: SR EN 13414-1+A2:2009 ; Sarcini maxime de utilizare pentru cabluri de legare executate din cabluri cu **inimă textilă** din clasele 6x19 și 6x36 din clasa de cablu 1770 cu capete manșonate